

ANLEGELEITER ISOLIERT

Referenz	Norm	Erläss	
04310108	EN 131	96-333	3178740185640
04310110	EN 131	96-333	3178740185657
04310112	EN 131	96-333	3178740185664
04310114	EN 131	96-333	3178740185671
04310117	EN 131	96-333	3178740185688



Konform mit nachfolgenden Informationen

Klasse	Für das Gewerbe
Normative Anforderungen	Elektrische Prüfung gemäß EN 50528 (2010)
Maximale Traglast [kg]	150
Wiederverwertbar bis [%]	26

Die Norm EN 50528 (2010) legt Werte fest, die den Benutzer vor Niederspannungsströmen unter 1.000 Volt AC und 1.500 Volt DC schützen. Der Durchschlagstest liegt bei 10.000 Volt.



Leverancierscontrole

DELOGE Virginie - Qualitätsmanager

Wir bestätigen, dass der bezeichnete Artikel gemäß den technischen Spezifikationen des Vertrags, des Auftrags oder des Sub-Auftrags des Kunden angefertigt wurde und dass er bei allen durchgeführten Prüf- und Testvorgängen SÄMTLICHE ASPEKTE der beigefügten Sonderspezifikationen, Bauzeichnungen und Normen und die damit verbundenen geltenden Vorschriften erfüllt.

19/12/25

TUBESCA-COMABI

SAS au capital de 6 393 200 Euros
SIREN 422 481 838

976, Route de Saint Bernard - BP 414
01604 TREVOUX Cedex
Tél.: 04 74 00 90 90