

HANDSCHIEBELEITER 2 LEITERABSCHNITTE ISOLIERT

Referenz	Norm	Erläss	
04322408	EN 131	96-333	3178740162511
04322410	EN 131	96-333	3178740162528
04322412	EN 131	96-333	3178740162535



Konform mit nachfolgenden Informationen

Klasse	Für das Gewerbe
Normative Anforderungen	Elektrische Prüfung gemäß EN 50528 [2010]
Maximale Traglast [kg]	150
Wiederverwertbar bis [%]	29

Die Norm EN 50528 (2010) legt Werte fest, die den Benutzer vor Niederspannungsströmen unter 1.000 Volt AC und 1.500 Volt DC schützen. Der Durchschlagstest liegt bei 10.000 Volt.



Vorgestelltes Modell: 04322408

Leverancierscontrole
DELOGE Virginie - Qualitätsmanager

Wir bestätigen, dass der bezeichnete Artikel gemäß den technischen Spezifikationen des Vertrags, des Auftrags oder des Sub-Auftrags des Kunden angefertigt wurde und dass er bei allen durchgeführten Prüf- und Testvorgängen SÄMTLICHE ASPEKTE der beigefügten Sonderspezifikationen, Bauzeichnungen und Normen und die damit verbundenen geltenden Vorschriften erfüllt.

19/12/25

TUBESCA-COMABI

SAS au capital de 6 393 200 Euros
SIREN 422 481 838

976, Route de Saint Bernard - BP 414
01604 TREVOUX Cedex
Tél.: 04 74 00 90 90