

## CORREDERA DE CUERDA DE 2 TRAMOS AISLANTE

| Referencia | Norma  | Decreto |               |
|------------|--------|---------|---------------|
| 04332312   | EN 131 | 96-333  | 3178740186517 |
| 04332314   | EN 131 | 96-333  | 3178740186524 |
| 04332316   | EN 131 | 96-333  | 3178740186531 |
| 04332318   | EN 131 | 96-333  | 3178740186548 |



Modelo presentado: 04332312

## Conforme con las informaciones siguientes

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| Clase                 | Profesional                                    |
| Requisitos normativos | Ensayo eléctrico conforme a la EN 50528 (2010) |
| Carga máxima (kg)     | 150                                            |
| Reciclable hasta [%]  | 29                                             |

La norma EN 50528 (2010) determina valores que garantizan la protección de los usuarios frente a corrientes de baja tensión inferiores a 1000 voltios de CA o 1500 voltios de CC. La prueba de descarga disruptiva es de 10 000 voltios.



## Control proveedor

DELOGE Virginie - Responsable de calidad

**Nosotros certificamos que este producto ha sido fabricado conforme con las especificaciones técnicas del mercado y del pedido del cliente. Todos las pruebas y operaciones de control han sido llevadas a cabo. El producto cumple con TODOS LAS ASPECTOS, especificaciones técnicas y planos de las normativas y regulaciones en vigor.**

**TUBESCA-COMABI**SAS au capital de 6 393 200 Euros  
SIREN 422 481 838976, Route de Saint Bernard - BP 414  
01604 TREVOUX Cedex  
Tél.: 04 74 00 90 90