X-SCOPIC


DIE KOMPAKTE UND VERSTELLBARE LEITER

Markt an Teleskopleitern für den Innen- und Außenbereich, die sich leicht verstauen und transportieren lassen. Ideal zum Reinigen von Dachrinnen, zum Auswechseln einer Glühbirne, für den Zugang zum Dachboden usw. Bequem dank der 40 mm breiten, rutschfest geriffelten Sprossen sowie höhenverstellbar (teilweises Ausfahren möglich). Die Modelle mit einer Breite von 3,20 m und 3,80 m sind mit einem stabilisierenden Sockel mit rutschfesten Keilen ausgestattet, um die Sicherheit zu erhöhen.

Klasse	Für den Privatgebrauch
Nutzung / Nutzungsfrequenz	Regelmäßig
Nutzung	Flacher Boden
Hauptmaterial	Aluminium
150 (kg)	150
2 (year)	2
Norm	EN 131-6
Erlass	96-333



Verriegelung-sanzeige und ge-dämpftes Schließen



Rutschfeste Keile oder stabilisierender Sockel (je nach Modell)



Standfuß mit rutschhemmenden Kappen (Modelle mit einer Länge von über 3 Metern)



Komfortable Griffe für einen einfachen Transport



Rutschhemmende Kappen (Modelle mit einer Länge von weniger als 3 Metern)



Rutschfeste ge-riffelte Sprossen



Stützende Endstücke



Sprossenabstand 260 mm





Besonders kompakt (Lagerung und Transport)

- Sicherheitsmerkmal: Verriegelungsanzeige. System zur Geschwindigkeitsreduzierung beim Schließen.
- Komfortabel: rutschfest geriffelte XL-Sprossen.
- Leicht zugänglich: 26 cm Abstand zwischen den Sprossen.
- Transportgriff.











Alle Rechte vorbehalten, nicht vertragsgebundene Bilder.

X-SCOPIC

Referenz		(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(m)	(mm)	(kg)	
00094726	9	263	75	7	46,10		**3,50**	70	8,60	3178740200312
00094729	10	293	82	9	48		**3,80**	79	9,90	3178740200329
00094732	11	327	85	10	53	81	**4,10**	69	12	3178740200336
00094738	13	387	91	9	51	87	**4,70**	77	14,80	3178740200343

Der Stabilisierungsfuß wird unmontiert, jedoch mit Schrauben und Anleitung geliefert.

Anzahl der Sprossen / Stufen	Max. Höhe des aufgeklappten Produkts (m)	Höhe des zusammengeklappten Produkts (m)	Dicke des Produktes (m)	Breite über alles (ohne Stabilisator) (m)	Produktbreite mit Grundplatte (m)	Max. Zugangshöhe (m)	Querschnitt der Holme (mm)	Gewicht (kg)	Gencod