X-SCOPIC


LA SCALA COMPATTA E REGOLABILE

Gamma di scale telescopiche per interni ed esterni, facili da riporre e trasportare. Ideali per pulire le grondaie, cambiare una lampadina, accedere alla soffitta ecc. Comode grazie ai pioli scanalati antisdrucciolo da 40 mm e regolabili in quota (possibilità di apertura parziale). I modelli da 3,20 e 3,80 m sono dotati di una base stabilizzatrice con zeppe antisdrucciolo per una maggiore sicurezza.

Classe	Domestica
Uso / Frequenza di utilizzo	Regolare
Utilizzo	Pavimento piano
Materiale principale	Alluminio
150 (kg)	150
2 (year)	2
Norma	EN 131-6
Decreto	96-333



Indicatore di blocco e sistema di chiusura rallentato





Base con zeppe antisdrucciolo (modelli di oltre 3 metri)



Comoda impugnatura per un facile trasporto



Piedini antisdrucciolo (modelli di oltre 3 metri)



Pioli scanalati antisdrucciolo



Puntali di appoggio



Spazio di 260 mm tra i pioli





Compattezza estrema (stoccaggio e trasporto)

Tutti i diritti riservati, immagini non contrattuali.

- Rassicurante: indicatore di sistema di blocco. Sistema di rallentamento in chiusura.
- Comfort: pioli scanalati antisdrucciolo XL.
- Facile di accesso: distanza di 26 cm tra i pioli.
- Maniglia per il trasporti.











X-SCOPIC

Riferimento		(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(m)	(mm)	(kg)	
00094726	9	263	75	7	46,10		**3,50**	70	8,60	3178740200312
00094729	10	293	82	9	48		**3,80**	79	9,90	3178740200329
00094732	11	327	85	10	53	81	**4,10**	69	12	3178740200336
00094738	13	387	91	9	51	87	**4,70**	77	14,80	3178740200343

La base stabilizzatrice viene fornita smontata, ma con le viti e le istruzioni.

Numero di pioli / gradini

Altezza del prodotto aperto max. (m)

Altezza del prodotto ripiegato (m)

Spessore del prodotto (m)

Larghezza fuori tutto (senza stabilizzatore) (m)

Larghezza del prodotto con base (m)

Altezza di accesso max. (m)

Sezione dei montanti (mm)

Peso (kg)

Gencod