

X-SCOPIC

KOMPAKTE, VERSTELLBARE LEITER

Sortiment ausziehbarer Leitern für Innen- und Außenarbeiten, einfach zu lagern und zu transportieren. Ideal zum Reinigen von Dachrinnen, Wechseln einer Glühbirne, Erreichen des Dachbodens usw. Bequem dank 40 mm breiter rutschfester geriffelter Sprossen, anpassbar dank einstellbarer Höhe (teilweises Ausziehen möglich). Die Modelle 3,20 und 3,80 m sind für mehr Sicherheit mit Standtraversen mit rutschfesten Kappen ausgerüstet.

Klasse	Für den Privatgebrauch
Nutzung / Nutzungsfrequenz	Regelmäßig
Nutzung	Flacher Boden
Hauptmaterial	Aluminium
Maximale Traglast (kg)	150
Garantie (Jahre)	2
Norm	EN 131-6
Erlass	96-333



Verriegelungs-
anzeige und
gedämpftes
Schließen



Standfuß mit
rutschhemmenden
Kappen (Modelle
mit einer Länge von
über 3 Metern)



Komfortable Griffe
für einen einfachen
Transport



Rutschhemmende
Kappen (Modelle
mit einer Länge
von weniger als 3
Metern)



Rutschfeste ge-
riffelte Sprossen



Stützende
Endstücke



Sprossenabstand
260 mm



26 cm



Präsentiertes Modell: 00094729

- Sicher: Verriegelungsanzeige. Gedämpftes Schließen.
- Bequem: geriffelte, rutschfeste XL-Stufen
- Leicht zugänglich: 26 cm Abstand zwischen den Sprossen
- Tragegriff



Besonders kompakt (Lagerung und
Transport)

X-SCOPIC

Referenz		 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (mm)	 (kg)	
00094726	9	2,63	0,75	0,07	0,46		3,50	70	8,60	3178740200312
00094729	10	2,93	0,82	0,09	0,48		3,80	79	9,90	3178740200329
00094732	11	3,27	0,85	0,10	0,53	0,81	4,10	69	12	3178740200336
00094738	13	3,87	0,91	0,09	0,51	0,87	4,70	77	14,80	3178740200343

Die Standtraverse wird unmontiert, aber mit Schrauben und einer Anleitung geliefert.

									
Anzahl der Sprossen / Stufen	Max. Höhe des aufgeklappten Produkts (m)	Höhe des zusammengeklappten Produkts (m)	Dicke des Produktes (m)	Breite über alles (ohne Stabilisator) (m)	Produktbreite mit Grundplatte (m)	Max. Zugangshöhe (m)	Querschnitt der Holme (mm)	Gewicht (kg)	Gencod