

X-SCOPIC

L'ÉCHELLE COMPACTE ET AJUSTABLE

Gamme d'échelles télescopiques pour l'intérieur et l'extérieur, faciles à stocker et à transporter. Idéales pour nettoyer des gouttières, changer une ampoule, accéder aux combles etc. Confortables grâce aux échelons striés antidérapants de 40 mm et ajustables grâce à la hauteur réglable (déploiement partiel possible). Les modèles 3,20 et 3,80 m sont dotés d'une embase stabilisatrice avec sabots antidérapants pour une meilleure sécurité.

Classe	Domestique
Usage	Régulier
Utilisation	Sol plat
Matériau principal	Aluminium
Charge maxi (kg)	150
Garantie (ans)	2
Norme	EN 131-6
Décret	96-333



Indicateur de verrouillage et système de ralentissement à la fermeture



Embase avec sabots antidérapants (modèles de plus de 3 mètres)



Poignées de confort pour faciliter le transport



Sabots antidérapants (modèles de moins de 3 mètres)



Échelons striés antidérapants



Embout d'appui



Espace entre échelons de 260 mm



Modèle présenté : 00094729

- Sécurisante : indicateur de verrouillage. Système de ralentissement à la fermeture.
- Confortable : échelons striés antidérapants XL
- Facile d'accès : espace de 26 cm entre les échelons
- Poignée de transport



Compacité extrême (stockage et transport)

X-SCOPIC

Référence		 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (mm)	 (kg)	
00094726	9	2,63	0,75	0,07	0,46		3,50	70	8,60	3178740200312
00094729	10	2,93	0,82	0,09	0,48		3,80	79	9,90	3178740200329
00094732	11	3,27	0,85	0,10	0,53	0,81	4,10	69	12	3178740200336
00094738	13	3,87	0,91	0,09	0,51	0,87	4,70	77	14,80	3178740200343

L'embase stabilisatrice est livrée non montée mais avec sa visserie et la notice.

	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (mm)	 (kg)	
Nombre d'échelons / de marches	Hauteur du produit déployé maxi	Hauteur du produit replié	Epaisseur du produit	Largeur hors tout sans stabilisateurs	Largeur du produit avec embase	Hauteur d'accès maxi	Section des montants	Poids	Gencod

Retrouvez une sélection de pièces de rechange sur :
boutique.tubesca-comabi.com

boutique en ligne 

