

MULTISCOPIC

L'ÉCHELLE DOUBLE FONCTION TÉLESCOPIQUE

L'échelle Multiscopic en aluminium permet un usage polyvalent en toutes circonstances. C'est un moyen d'accès léger, sécurisé et confortable.

Classe	Professionnelle
Usage	Intensif
Utilisation	Sol plat / Dénivelé
Matériau	Aluminium
Charge maxi (kg)	150
Garantie (ans)	2
Norme	EN 131-4
Décret	96-333



Articulations robustes en acier



Base stabilisatrice pour plus de sécurité



Echellons déportés



Verrouillage de l'échelon



Utilisation en décalage de niveau



Modèle présenté : 00094319

- Travail sur sol plat ou en escalier
- Stabilité assurée par les bases évasées et les sabots
- Plan coulissant très facile à manoeuvrer avec système de blocage simple et fiable



Bâtiment
Second oeuvre



Maintenance
Entretien



Modèle présenté : 00094319



Utilisation en décalage de niveau



MULTISCOPIC

Référence		 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	(m)	(m)	 (kg)	
00094318	4x3	1,34	0,91	0,21	2,72	1,76	3,62	0,41	0,66	9,70	3178740234423
00094319	4x4	1,83	1,16	0,21	3,73	2	4,63	0,41	0,86	11,90	3178740234430
00094320	4x5	2,31	1,41	0,21	4,74	2,24	5,64	0,41	1,03	14,20	3178740234447

										
Nombre d'échelons / de marches	Hauteur d'accès maxi (m)	Hauteur du produit replié (m)	Epaisseur du produit (m)	Hauteur du produit déployé maxi (m)	Hauteur d'accès maxi en position escabeau (m)	Hauteur d'accès maxi (m)	Largeur hors tout sans stabilisateurs (m)	Largeur hors tout avec stabilisateurs (m)	Poids (kg)	Gencod

Retrouvez une sélection de pièces de rechange sur :
boutique.tubescacomabi.com

boutique en ligne 

