

ARTIPLI

LA ESCALERA MULTIFUNCIÓN ÉCHELLE MULTI-FONCTIONS

Esta escalera se puede utilizar en 4 posiciones diferentes: recta, plataforma de acceso, doble tramo y posición separadora de pared. Perfecta para todo tipo de obreros cualificados.

Clase	Profesional
Uso / Frecuencia de uso	Intensivo
Uso	Suelo plano
Material	Mixto aluminio/acero
Carga máxima (kg)	150
Garantía (años)	2
Norma	EN 131-4
Decreto	96-333



Plataforma de acero desmontable



Base estabilizadora con tacos antideslizantes



Articulaciones robustas de acero



Plataforma de acero antideslizante



Posición de escalera doble

- Fácil de desplegar/plegar gracias a las posiciones preprogramadas
- Fácil de guardar y de transportar: plegable y compacta
- Plataforma de acero antideslizante
- Distancia entre ejes de peldaños de 260 mm
- 4 posiciones posibles:
 1. Plataforma (altura máxima de acceso: 2,89 m)
 2. Escalera doble (altura máxima de acceso: 2,52 m)
 3. Separador de pared (altura máxima de acceso: 3,29 m)
 4. Escalera simple (altura máxima de acceso: 4,20 m)



Mantenimiento



Edificio,
obras menores



Acabado,
decoración, pintura



Position repliée



ARTIPLI

Referencia											
00094514	4x3	1.62	0.92	0.28	3.3	2.52	4.2	0.35	0.76	12	3178740234454

										
Número de peldaños / de escalones	Altura del producto max. (m)	Altura del producto plegado (m)	Espesor del producto (m)	Altura del producto desplegado max. (m)	Altura mínima de acceso (m)	Altura de acceso max. (m)	Anchura total (sin estabilizador) (m)	Anchura total max. (con estabilizador) (m)	Peso (kg)	Gencod