

X-TENSO 2

KOMPAKTE, LEISTUNGSFÄHIGE LEITER

Diese Aluminium-Teleskopleiter X-Tenso 2 ist ultrakompakt. Ihr Gleitsystem mit Aluminiumdichtringen verhindert Verschmutzungen und gewährleistet extreme Stabilität.

Klasse	Für das Gewerbe
Nutzung / Nutzungsfrequenz	Intensiv
Nutzung	Flacher Boden
Hauptmaterial	Aluminium
Maximale Traglast (kg)	150
Garantie (Jahre)	2
Norm	EN 131-6:2019
Erlass	96-333 / Warenwet
Wiederverwertbar bis (%)	89



Stützendkappen für perfekte Stabilität



Komfortgriffe für einfachen Transport




2 Druckknöpfe zum Einklappen der Leiter



Höhe anpassbar an die Gegebenheiten der Baustelle



Rutschfeste Keile (Modell mit 10 Sprossen)



Einziehbare Stabilisatoren (Modelle mit 11, 13 und 15 Sprossen)



Vorgestellte Modelle: 00094829 / 00094832 / 00094838 / 00094844

- Ausziehbarer Leiter
- Ultra kompakt (einfach zu lagern und zu transportieren)
- Sicheres, nicht klemmendes Gleiten der Leiter dank Ringen, die die sich bewegenden Teile führen
- Grüne Kontrollleuchte für das Aufstellen
- Eingebauter Falldämpfer
- Geschlossene Haltegurte
- Automatisches Ausklappen der Stabilisatoren, wenn die letzte Sprosse eingerastet ist (Modelle 3 m)
- Geriffelte rutschfeste Stufen 38 mm für maximalen Komfort



- Komfortable Griffe für einen einfachen Transport



Bauwesen
ausbaugewerbe



Pflege



Alle Rechte vorbehalten, nicht vertragsgesundene Bilder

X-TENSO 2

Referenz		 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (mm)	 (kg)	
00094829	10	2,91	0,76	0,10	0,48		3,80	37/69	9,60	3178740226343
00094832	11	3,20	0,82	0,11	0,55	0,80	4,10	37/73	12,40	3178740226350
00094838	13	3,84	0,88	0,11	0,62	0,87	4,70	41/85	16,20	3178740226367
00094844	15	4,43	0,94	0,12	0,62	0,93	5,30	41/93	21	3178740226374

									
Anzahl der Sprossen / Stufen	Max. Höhe des aufgeklappten Produkts (m)	Höhe des zusammengeklappten Produkts (m)	Dicke des Produktes (m)	Breite über alles (ohne Stabilisator) (m)	Produktbreite mit Grundplatte (m)	Max. Zugangshöhe (m)	Querschnitt der Holme (mm)	Gewicht (kg)	Gencod