

X-TENSO 2

ESCALERA COMPACTA DE ALTO RENDIMIENTO

La escalera telescópica de aluminio X-Tenso 2 es ultra compacta. Su sistema de deslizamiento con anillos de aluminio evita el ensuciamiento y garantiza una estabilidad extrema.

Clase	Profesional
Uso / Frecuencia de uso	Intensivo
Uso	Suelo plano
Material principal	Aluminio
Carga máxima (kg)	150
Garantía (años)	2
Norma	EN 131-6:2019
Decreto	96-333 / Warenwet
Reciclable hasta (%)	89



Conteras de apoyo para una estabilidad perfecta



Asas cómodas para facilitar el transporte




2 botones pulsadores para plegar la escalera



Altura ajustable en función de las restricciones de la obra



Tacos antideslizantes (modelo de 10 escalones)



Estabilizadores retráctiles (modelos de 11, 13 y 15 escalones)



Modelos presentados: 00094829 / 00094832 / 00094838 / 00094844

- Escalera telescópica
- Compacidad extrema (fácil de transportar y de guardar)
- Deslizamiento de la escalera seguro y sin obstrucción gracias a las anillas que guían las piezas en movimiento
- Indicador verde de instalación
- Amortiguador de caída integrado
- Cinchas de sujeción cerradas
- Despliegue automático de los estabilizadores al enganchar el último peldaño (modelos de más de 3 m)
- Peldaños estriados antideslizantes de 38 mm para una máxima comodidad


- Asas cómodas para facilitar el transporte



Edificio obras menores



Mantenimiento



X-TENSO 2

Referencia		 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (mm)	 (kg)	
00094829	10	2,91	0,76	0,10	0,48		3,80	37/69	9,60	3178740226343
00094832	11	3,20	0,82	0,11	0,55	0,80	4,10	37/73	12,40	3178740226350
00094838	13	3,84	0,88	0,11	0,62	0,87	4,70	41/85	16,20	3178740226367
00094844	15	4,43	0,94	0,12	0,62	0,93	5,30	41/93	21	3178740226374

	 Altura del producto desplegado max. (m)	 Altura del producto plegado (m)	 Espesor del producto (m)	 Anchura total (sin estabilizador) (m)	 Anchura del producto con base (m)	 Altura de acceso max. (m)	 Sección de los soportes (mm)	 Peso (kg)	 Gencod
---	--	---	--	---	--	--	--	--	---