STARLINE GERADE EINFACH


DIE ULTRALEICHTE LEITER!

Diese aus Aluminium gefertigte, einfach gerade Starline-Leiter mit einem Leiterabschnitt ist leicht und garantiert eine einfache Handhabung.


Klasse	Für den Privatgebrauch
Nutzung / Nutzungsfrequenz	Regelmäßig
Nutzung	Flacher Boden
Hauptmaterial	Aluminium
150 (kg)	150
3 (year)	3
Norm	EN 131
Erlass	96-333
Wiederverwertbar bis (%)	93



Befestigung der Sprossen durch unverformbare, nicht demontierbare Crimpverbindung;



Rutschfeste, gezahnte Fußkappen



Rutschfeste, geriffelte quadratische Sprossen mit den Maßen 24 x 24 mm



Abstand von 28 cm zwischen den Sprossen



Abgebildetes Modell: 00110709

MADE IN FRANCE

Alle Rechte vorbehalten, nicht vertraggsgebundene Bilder.

- Extrem widerstandsfähig: Befestigung der Sprossen durch nicht demontierbares und unverformbares Crimpen. Rechteckige Leisten mit einer Breite von 20 mm.
- Stabil: rutschfeste, gezahnte Keile.
- Bequem: rutschfest geriffelte, quadratische Sprossen mit einer Größe von 24 x 24 mm.
- Leicht zugänglich: 28 cm Abstand zwischen den Sprossen.

STARLINE GERADE EINFACH

Referenz		(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(mm)	(kg)	
00110708	8	2,25	**3,15**	2,13	0,82	0,06	0,34	53	2,80	3178740265168
00110709	9	2,53	**3,43**	2,39	0,91	0,06	0,34	53	3,20	3178740265175
00110710	10	2,81	**3,71**	2,65	1,02	0,63	0,34	61	4	3178740265182

Anzahl der Sprossen / Stufen

Max. Höhe des Produkts über alles (m)

Max. Zugangshöhe (m)

Empfohlene Positionierungshöhe (m)

Empfohlener Mauerabstand (m)

Dicke des Produktes (m)

Breite über alles (ohne Stabilisator) (m)

Querschnitt der Holme (mm)

Gewicht (kg)

Gencod