STARLINE SCORREVOLE MANUALE A 2 SEZIONI


LA SCALA DOPPIA, CLASSICA!

La scala Starline scorrevole a mano a 2 sezioni in alluminio è dotata di una base stabilizzatrice con zeppe rinforzate, che garantiscono la sicurezza. La sua leggerezza offre anche una semplicità d'utilizzo.

Classe	Domestica
Uso / Frequenza di utilizzo	Regolare
Utilizzo	Pavimento piano
Materiale principale	Alluminio
150 (kg)	150
3 (year)	3
Norma	EN 131
Decreto	96-333
Riciclabile fino a (%)	94




Fissaggio dei pioli tramite aggraffatura indissolubile e indeformabile



Base stabilizzatrice con piedini antiscivolo



Chiusure di bloccaggio del piano scorrevole



Pioli quadrati scanalati antiscivolo da 24 x 24 mm



Distanza di 28 cm tra i pioli



Modello presentato: 00122708

MADE IN FRANCE

- Ultra resistente: fissaggio dei pioli tramite assemblaggio non smontabile e indeformabile. Montanti rettangolari di 20 mm di larghezza.
- Stabile: base stabilizzatrice con zeppe antisdrucciolo.
- Sicuro: sistemi di blocco del piano scorrevole.
- Comodo: pioli quadrati scanalati antisdrucciolo da 24 x 24 mm.
- Facile di accesso: distanza di 28 cm tra i pioli.

Tutti i diritti riservati, immagini non contrattuali.

STARLINE SCORREVOLE MANUALE A 2 SEZIONI

Riferimento		(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(mm)	(kg)	
00122708	2x8	2,28	3,68	**2,17**	**4,58**	0,13	0,39	0,71	61 / 61	7,20	3178740265199
00122710	2x10	2,85	4,81	**2,17**	**5,71**	0,15	0,39	0,81	78 / 78	10,20	3178740265205
00122712	2x12	3,41	5,93	**2,17**	**6,82**	0,15	0,39	1,01	78 / 78	12,20	3178740265212

La base stabilizzatrice viene fornita non montata, ma con le viti e le istruzioni.

Numero di pioli / gradini

Altezza del prodotto ripiegato (m)

Altezza del prodotto aperto max. (m)

Altezza di accesso min. (m)

Altezza di accesso max. (m)

Spessore del prodotto (m)

Larghezza fuori tutto (senza stabilizzatore) (m)

Larghezza fuori tutto max. (con stabilizzatore) (m)

Sezione dei montanti (mm)

Peso (kg)

Gencod