

STARLINE HANDSCHIEBELEITER MIT 2 LEITERABSCHNITTEN

Klasse	Für den Privatgebrauch
Nutzung / Nutzungsfrequenz	Regelmäßig
Nutzung	Flacher Boden
Hauptmaterial	Aluminium
Maximale Traglast (kg)	150
Garantie (Jahre)	3
Norm	EN 131
Erlass	96-333
Wiederverwertbar bis (%)	94



Alle Rechte vorbehalten, nicht vertragsgebundene Bilder.

STARLINE HANDSCHIEBELEITER MIT 2 LEITERABSCHNITTEN

Referenz		 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (mm)	 (kg)	
00122708	2x8	2,28	3,68	2,17	4,58	0,13	0,39	0,71	61 / 61	7,20	3178740265199
00122710	2x10	2,85	4,81	2,17	5,71	0,15	0,39	0,81	78 / 78	10,20	3178740265205
00122712	2x12	3,41	5,93	2,17	6,82	0,15	0,39	1,01	78 / 78	12,20	3178740265212

										
Anzahl der Sprossen / Stufen	Höhe des zusammengeklappten Produkts (m)	Max. Höhe des aufgeklappten Produkts (m)	Min. Zugangshöhe (m)	Max. Zugangshöhe (m)	Dicke des Produktes (m)	Breite über alles (ohne Stabilisator) (m)	Breite über alles max. (mit Stabilisator) (m)	Querschnitt der Holme (mm)	Gewicht (kg)	Gencod