STARLINE COULISSE MIT SEIL 2 LEITERABSCHNITTEN

DIE LEITER FÜR GROSSE HÖHEN!

Die Starline-Seilzugleiter mit zwei Leiterabschnitten, komplett aus Aluminium, ist mit einem Stabilisatorsockel mit verstärkten Keilen für gute Stabilität ausgestattet. Sein Kipphebel sorgt für hohe Robustheit, während sein leichtes Gewicht für Bedienkomfort sorgt.

Klasse	Für den Privatgebrauch
Nutzung / Nutzungsfrequenz	Regelmäßig
Nutzung	Flacher Boden
Hauptmaterial	Aluminium
150 (kg)	150
3 (year)	3
Norm	EN 131
Erlass	96-333
Wiederverwertbar bis (%)	90



Befestigung der Sprossen durch unverformbare und nicht demontierbare Pressverbindung



Stabilisierungsfuß mit rutschfesten Schuhen




Kippvorrichtung aus Aluminiumguss mit einfacher Verriegelung und Arretierung



Rutschfeste, geriffelte quadratische Sprossen (24 x 24 mm)



Abstand von 28 cm zwischen den Sprossen



Rutschfeste, gezahnte Endkappen



Abgebildetes Modell: 00132713

MADE IN FRANCE

- Extrem widerstandsfähig: Befestigung der Sprossen durch nicht demontierbares und unverformbares Crimpen. Rechteckige Leisten mit einer Breite von 20 mm.
- Stabil: Stabilisatorsockel mit rutschfesten Keilen. Rutschfeste, gezahnte Endstücke.
- Robust: Kipphebel aus Aluminiumguss mit einfacher Verriegelung und Arretierung. UV-beständiges Seil für lange Haltbarkeit.
- Bequem: rutschfest geriffelte, quadratische Sprossen mit einer Größe von 24 x 24 mm.
- Leicht zugänglich: 28 cm Abstand zwischen den Sprossen.

Alle Rechte vorbehalten, nicht vertragsgebundene Bilder.

STARLINE COULISSE MIT SEIL 2 LEITERABSCHNITTEN

Referenz		(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(mm)	(kg)	
00132713	2x13	3,64	6,20	**2,17**	**7,10**	0,16	0,41	1,21	86 / 86	16,60	3178740265250
00132716	2x16	4,48	7,88	**2,17**	**8,78**	0,16	0,41	1,21	86 / 86	19,80	3178740265267

Der Stabilisatorsockel wird unmontiert, aber mit Schrauben und Anleitung geliefert.

Anzahl der Sprossen / Stufen	Höhe des zusammengeklappten Produkts (m)	Max. Höhe des aufgeklappten Produkts (m)	Min. Zugangshöhe (m)	Max. Zugangshöhe (m)	Dicke des Produktes (m)	Breite über alles (ohne Stabilisator) (m)	Breite über alles max. (mit Stabilisator) (m)	Querschnitt der Holme (mm)	Gewicht (kg)	Gencod