# STARLINE UMBAUFÄHIG 2 LEITERABSCHNITTE

## DIE MEHRZWECKLEITER!

Die umbaufähige Starline-Leiter mit zwei Leiterabschnitten aus Aluminium verfügt über einen stabilisierenden Sockel mit verstärkten Keilen, Gelenke aus verzinktem Stahl und Spreizsicherungsgurte, die für Sicherheit sorgen. Es ist außerdem vielseitig einsetzbar und kann sowohl eigenstabil als auch aufgestützt verwendet werden.

| | |
|---|---|
| Klasse | Für den Privatgebrauch |
| Nutzung / Nutzungsfrequenz | Regelmäßig |
| Nutzung | Flacher Boden |
| Hauptmaterial | Aluminium |
| 150 (kg) | 150 |
| 3 (year) | 3 |
| Norm | EN 131 |
| Erlass | 96-333 |
| Wiederverwertbar bis (%) | 93 |



Befestigung der Sprossen durch unverformbare und nicht demontierbare Pressverbindung




Stabilisierungsfuß mit rutschfesten Füßen



Spreizsicherungs-gurte



Patentierte Gelenke aus verzinktem, geripptem Stahl



Rutschfeste, ge-riffelte quadratische Sprossen (24 x 24 mm)



Abstand von 28 cm zwischen den Sprossen



Arretierungen für die Schiebeplattform



Abgebildetes Modell: 00142708

MADE IN FRANCE


Alle Rechte vorbehalten, nicht vertragsgebundene Bilder.

- Extrem widerstandsfähig: Befestigung der Sprossen durch nicht demontierbares und unverformbares Crimpen. Rechteckige Leisten mit einer Breite von 20 mm.
- Stabil: rutschfeste gezahnte Keile (Ebene) und stabilisierender Sockel mit rutschfesten Keilen (Rückseitig).
- Sicher: Gurte gegen Auseinanderdrücken. Verriegelungen zur Sicherung des verschiebbaren Leiterabschnitts.
- Robust: Patentierte Gelenke aus verzinktem Stahl mit Rippen für eine einfache Montage (automatische Öffnung).
- Bequem: rutschfest geriffelte, quadratische Sprossen mit einer Größe von 24 x 24 mm.
- Leicht zugänglich: 28 cm Abstand zwischen den Sprossen.











# STARLINE UMBAUFÄHIG 2 LEITERABSCHNITTE

| Referenz | | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **00142707** | 2x7 | 2,01 | 3,13 | 1,84 | **2,87** | **2,14** | **4,03** | 0,11 | 0,39 | 0,71 | 1,55 | 53 / 53 | 6 | 3178740265274 |
| **00142708** | 2x8 | 2,29 | 3,41 | 2,10 | **3,15** | **2,14** | **4,31** | 0,11 | 0,39 | 0,71 | 1,78 | 53 / 53 | 6,80 | 3178740265281 |
| **00142709** | 2x9 | 2,57 | 3,97 | 2,39 | **3,43** | **2,14** | **4,87** | 0,13 | 0,39 | 0,81 | 1,81 | 61 / 61 | 8,20 | 3178740265298 |
| **00142711** | 2x11 | 3,13 | 5,09 | 2,95 | **4,01** | **2,14** | **5,99** | 0,15 | 0,39 | 0,91 | 2,03 | 78 / 78 | 11,60 | 3178740265304 |

Die Stabilisierungsbasis wird unmontiert, jedoch mit Schrauben und Anleitung geliefert.

Anzahl der Sprossen / Stufen

Höhe des zusammengeklappten Produkts (m)

Max. Höhe des aufgeklappten Produkts (m)

Max. Höhe des Produkts über alles (m)

Zugangshöhe in der Luft (m)

Min. Zugangshöhe (m)

Max. Zugangshöhe (m)

Dicke des Produktes (m)

Breite des Ständers am Unterbau (m)

Produktbreite mit Grundplatte (m)

Abstand (m)

Querschnitt der Holme (mm)

Gewicht (kg)

Gencod