# STARLINE UMBAUFÄHIG 3 LEITERABSCHNITTE

## DIE MEHRZWECKLEITER!

Die umbaufähige 3-teilige Starline-Leiter aus Aluminium verfügt über einen stabilisierenden Sockel mit verstärkten Keilen, Gelenke aus verzinktem Stahl und Spreizsicherungsgurte, die für Sicherheit sorgen. Es ist außerdem vielseitig einsetzbar und kann sowohl eigenstabil als auch aufgestützt verwendet werden.

| | |
|---|---|
| Klasse | Für den Privatgebrauch |
| Nutzung / Nutzungsfrequenz | Regelmäßig |
| Nutzung | Flacher Boden |
| Hauptmaterial | Aluminium |
| 150 (kg) | 150 |
| 3 (year) | 3 |
| Norm | EN 131 |
| Erlass | 96-333 |
| Wiederverwertbar bis (%) | 93 |



Befestigung der Sprossen durch unverlierbare und formstabile Press-verbindung




Stabilisierende Ba-sis mit rutschfesten Füßen



Gurte gegen Ausei-nanderdriften




Patentierte Gelenke aus verzinktem Rippenstahl



Rutschfeste, ge-riffelte quadratische Sprossen (24 x 24 mm)



Sprossenabstand von 28 cm



Arretierungen für die Schiebeplattform



Abgebildetes Modell: 00143708

MADE IN FRANCE

Alle Rechte vorbehalten, nicht vertragsgebundene Bilder.

- Extrem widerstandsfähig: Befestigung der Sprossen durch nicht demontierbare und formstabile Crimpen. Rechteckige Leisten mit einer Breite von 20 mm.
- Stabil: rutschfeste gezahnte Keile (Ebene) und stabilisierender Sockel mit rutschfesten Keilen (Rückseitig).
- Sicher: Gurte gegen Auseinanderdrücken. Verriegelungen zur Sicherung des verschiebbaren Leiterabschnitts.
- Robust: Patentierte Gelenke aus verzinktem Stahl mit Rippen für eine einfache Montage (automatische Öffnung).
- Bequem: rutschfest geriffelte, quadratische Sprossen mit einer Größe von 24 x 24 mm.
- Leicht zugänglich: 28 cm Abstand zwischen den Sprossen.

# STARLINE UMBAUFÄHIG 3 LEITERABSCHNITTE

| Referenz | | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **00143707** | 3x7 | 2,01 | 3,97 | 2,64 | **2,16** | **3,73** | **4,87** | 0,16 | 0,45 | 0,81 | 1,49 | 53 / 61 / 53 | 9,40 | 3178740265311 |
| **00143708** | 3x8 | 2,29 | 4,81 | 3,22 | **2,16** | **4,29** | **5,71** | 0,17 | 0,45 | 0,81 | 1,55 | 53 / 78 / 53 | 11,20 | 3178740265328 |
| **00143709** | 3x9 | 2,57 | 5,65 | 3,75 | **2,16** | **4,85** | **6,55** | 0,18 | 0,45 | 0,91 | 1,74 | 61 / 78 / 61 | 13,40 | 3178740265335 |
| **00143711** | 3x11 | 3,13 | 6,49 | 4,80 | **2,16** | **5,97** | **7,39** | 0,21 | 0,45 | 1,01 | 2,17 | 78 / 78 / 78 | 17,80 | 3178740265342 |

Die Stabilisierungsbasis wird unmontiert, jedoch mit Schrauben und Anleitung geliefert.

Anzahl der Sprossen / Stufen

Höhe des zusammengeklappten Produkts (m)

Max. Höhe des aufgeklappten Produkts (m)

Höhe des Produkts in der Luft (m)

Min. Zugangshöhe (m)

Zugangshöhe in der Luft (m)

Max. Zugangshöhe (m)

Dicke des Produktes (m)

Breite des Ständers am Unterbau (m)

Produktbreite mit Grundplatte (m)

Bodenauflagefläche (m)

Querschnitt der Holme (mm)

Gewicht (kg)

Gencod