

STARLINE KOMBILEITER 3 LEITERABSCHNITTE

Die Kombileiter Starline mit 3 Leiterabschnitten aus Aluminium verfügt über einen angesetzten Unterbau, Stahlgelenke und einen Spreizsicherungsgurt, um einfache Handhabung und Stabilität zu gewährleisten.

Klasse	Für den Privatgebrauch
Nutzung / Nutzungsfrequenz	Regelmäßig
Nutzung	Flacher Boden
Hauptmaterial	Aluminium
Maximale Traglast (kg)	150
Garantie (Jahre)	3
Norm	EN 131
Erlass	96-333
Wiederverwertbar bis (%)	93



Alle Rechte vorbehalten, nicht vertragsgebundene Bilder.

STARLINE KOMBILEITER 3 LEITERABSCHNITTE

Referenz		 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (mm)	 (kg)	
00143707	3x7	2,01	3,97	2,64	2,16	3,73	4,87	0,16	0,45	0,81	1,49	53 / 61 / 53	9,40	3178740265311
00143708	3x8	2,29	4,81	3,22	2,16	4,29	5,71	0,17	0,45	0,81	1,55	53 / 78 / 53	11,20	3178740265328
00143709	3x9	2,57	5,65	3,75	2,16	4,85	6,55	0,18	0,45	0,91	1,74	61 / 78 / 61	13,40	3178740265335
00143711	3x11	3,13	6,49	4,80	2,16	5,97	7,39	0,21	0,45	1,01	2,17	78 / 78 / 78	17,80	3178740265342

														
Anzahl der Sprossen / Stufen	Höhe des zusammengeklappten Produkts (m)	Max. Höhe des aufgeklappten Produkts (m)	Höhe des Produkts in der Luft (m)	Min. Zugangshöhe (m)	Zugangshöhe in der Luft (m)	Max. Zugangshöhe (m)	Dicke des Produktes (m)	Breite des Ständers am Unterbau (m)	Produktbreite mit Grundplatte (m)	Bodenauflagefläche (m)	Querschnitt der Holme (mm)	Gewicht (kg)	Gencod	