



Klasse	Für das Gewerbe
Nutzung / Nutzungsfrequenz	Intensiv
Nutzung	Flacher Boden / Höhenunterschied
Hauptmaterial	Aluminium
Maximale Traglast (kg)	150
Garantie (Jahre)	5
Norm	EN 131
Erlass	96-333
Wiederverwertbar bis (%)	91



Breiter Unterbau für mehr Stabilität



Öffnung mit automatischem Aufstellen



Anlegehaken und rutschfeste, gezahnte Keile



Sprossen 30 x 30 mm



Extrem hohe Sprossenfestigkeit durch doppelt expandierende Crimpung



Vorgestelltes Modell: 01252610



Alle Rechte vorbehalten, nicht vertragsgebundene Bilder.



Endbearbeitung
verzierung
anstrichfarben



Pflege



Bauwesen
ausbaugewerbe



Referenz		 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (mm)	 (kg)	
01252608 ☹	2x8	2,43	3,83	2,23	3,33	4,73	0,18	0,81	1,61	66	9,50	3178740188405
01252610 ☹	2x10	2,99	4,95	2,75	3,89	5,85	0,18	0,91	2	66	11,50	3178740188429
01252612 ☹	2x12	3,55	6,07	3,28	4,45	6,97	0,21	1,01	2,39	79,5	15,50	3178740188436
01252614 ☹	2x14	4,11	7,19	3,80	5,01	8,09	0,21	1,11	2,77	79,5	18	3178740188443

☹ Referenz auf Anfrage

											
Anzahl der Sprossen / Stufen	Höhe des zusammengeklappten Produkts (m)	Max. Höhe des aufgeklappten Produkts (m)	Max. Höhe des Produkts über alles (m)	Min. Zugangshöhe (m)	Max. Zugangshöhe (m)	Dicke des Produktes (m)	Produktbreite mit Grundplatte (m)	Abstand (m)	Querschnitt der Holme (mm)	Gewicht (kg)	Gencod