



Classe	Professionale
Uso / Frequenza di utilizzo	Intensivo
Utilizzo	Pavimento piano / Guadagno di quota
Materiale principale	Alluminio
Carico max (kg)	150
Garanzia (anni)	5
Norma	EN 131
Decreto	96-333
Riciclabile fino a (%)	91



Base ampia per maggiore stabilità



Apertura per installazione automatica



Ganci di installazione e piedini zig-zag anti-sdrucciolo



Pioli 30 x 30 mm



Ultra resistenza del piolo grazie all'assemblaggio a doppia espansione



Modello presentato: 01252610



Finitura decorazione verniciatura



Manutenzione



Edilizia lavori di finitura



Riferimento												
01252608 ☹	2x8	2,43	3,83	2,23	3,33	4,73	0,18	0,81	1,61	66	9,50	3178740188405
01252610 ☹	2x10	2,99	4,95	2,75	3,89	5,85	0,18	0,91	2	66	11,50	3178740188429
01252612 ☹	2x12	3,55	6,07	3,28	4,45	6,97	0,21	1,01	2,39	79,5	15,50	3178740188436
01252614 ☹	2x14	4,11	7,19	3,80	5,01	8,09	0,21	1,11	2,77	79,5	18	3178740188443

☹ Riferimento alla richiesta

											
Numero di pioli / Altezza del prodotto ripiegato (m)	Altezza del prodotto aperto max. (m)	Altezza del prodotto fuori tutto max. (m)	Altezza di accesso min. (m)	Altezza di accesso max. (m)	Spessore del prodotto (m)	Larghezza del prodotto con base (m)	Passo (m)	Sezione dei montanti (mm)	Peso (kg)	Gencod	