


Classe	Profissional
Uso / Frequência de utilização	Intensivo
Utilização	Piso plano / Ganho de elevação
Material principal	Alumínio
Carga máx. (kg)	150
Garantia (anos)	5
Norma	EN 131
Decreto	96-333
Reciclável até (%)	91



Base larga para maior estabilidade



Abertura automática



Ganchos de instalação e calços com nervuras antiderrapantes



Níveis 30 x 30 mm



Ultra-resistência do nível graças à crimpagem de dupla expansão



Modelo apresentado: 01252610




Acabamento decoração pintura



Manutenção



Construção acabamentos



Referência		 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (mm)	 (kg)	
01252608 ☹	2x8	2,43	3,83	2,23	3,33	4,73	0,18	0,81	1,61	66	9,50	3178740188405
01252610 ☹	2x10	2,99	4,95	2,75	3,89	5,85	0,18	0,91	2	66	11,50	3178740188429
01252612 ☹	2x12	3,55	6,07	3,28	4,45	6,97	0,21	1,01	2,39	79,5	15,50	3178740188436
01252614 ☹	2x14	4,11	7,19	3,80	5,01	8,09	0,21	1,11	2,77	79,5	18	3178740188443

☹ Referência a pedido

											
Número de escadas / degraus	Altura do produto dobrado (m)	Altura do produto desdobrado max. (m)	Altura do produto total max. (m)	Altura de acesso min. (m)	Altura de acesso max. (m)	Espessura do produto (m)	Largura do produto com base (m)	Distância entre eixos (m)	Secção dos montantes (mm)	Peso (kg)	Gencod