

PRONOR MEHRZWECK-LEITER MIT 3 LEITERABSCHNITTEN MIT TRAVERSE


BESONDERS VIELSEITIGE BASIS FÜR DEN PROFIGEBRAUCH

Die Mehrzweck-Leiter mit 3 Leiterabschnitten Pronor aus Aluminium verfügt über Gelenke aus Aluminiumguss, eine Standtraverse und robuste Holme. Dies garantiert allen Nutzern Zuverlässigkeit und Komfort.

Klasse	Für das Gewerbe
Nutzung / Nutzungsfrequenz	Intensiv
Nutzung	Flacher Boden / Höhenunterschied
Hauptmaterial	Aluminium
Maximale Traglast (kg)	150
Garantie (Jahre)	5
Norm	EN 131
Erlass	96-333
Wiederverwertbar bis (%)	92



Breiter Unterbau
für mehr Stabilität



Anlegehaken



Sprossen 30 x
30 mm



Extrem hohe
Sprossenfestigkeit
durch doppelt
expandierende
Crimping



Gezeigtes Modell: 01253610



- Das vielseitigste Modell der Pronor-Reihe
- Extrem stabil dank dem Gelenk aus Aluminiumguss
- Leicht und einfach aufzubauen
- 3. Ebene untrennbar ab 3 m Höhe
- Modelle mit Spreizschutzgurten



Endbearbeitung
verzierung
anstrichfarben



Pflege



Bauwesen
ausbaugewerbe



PRONOR MEHRZWECK-LEITER MIT 3 LEITERABSCHNITTEN MIT TRAVERSE

Referenz													
01253608 ☹	3x8	2.30	5.19	3.65	3.21	4.55	6.09	0.21	0.91	1.62	79.5/79.5/79.5	13	3178740188573
01253609 ☹	3x9	2.59	6.03	4.22	3.49	5.12	6.93	0.21	1.01	1.81	79.5/79.5/79.5	16.30	3178740188580
01253610 ☹	3x10	2.87	6.87	4.78	3.77	5.68	7.77	0.21	1.11	2	79.5/79.5/79.5	19	3178740188597
01253612 ☹	3x12	3.43	8	5.62	4.33	6.52	8.89	0.22	1.21	2.38	79.5/90/79.5	21	3178740188603

Modelle mit Gurten und nicht mit Sicherheitsarmen.

☉ Referenz auf Anfrage

												
Anzahl der Sprossen / Stufen	Höhe des zusammengeklappten Produkts (m)	Max. Höhe des aufgeklappten Produkts (m)	Höhe des Produkts in der Luft (m)	Min. Zugangshöhe (m)	Zugangshöhe in der Luft (m)	Max. Zugangshöhe (m)	Dicke des Produktes (m)	Produktbreite mit Grundplatte (m)	Bodenaufstellungsfläche (m)	Querschnitt der Holme (mm)	Gewicht (kg)	Gencod