

REGALLEITER / REGALAUFSTIEG

DIE IDEALE LÖSUNG FÜR LAGER, REGAL- UND PALETTENSYSTEME

Diese Arbeitsplattform aus Aluminium von Tubesca-Comabi ist in den Versionen von 5 bis 15 Stufen und Arbeitshöhen bis zu 5,26 m verfügbar. Ideal für Lager- und Pickingaufgaben in den Workshops. Diese mit verstellbaren Stabilisatoren gesicherte Leiter verfügt über Zugangsrampen und einen starren Arbeitskorb sowie eine Plattform mit integrierten Bordbrettern. Praktische Transporträder, davon eine Richtungsrolle, erleichtern die Handhabung. Sie ist normenkonform mit Verordnung 2004-924 und EN 131-7. * versenkbare, serienmäßig montierte Rollen ab 7 Tritte (optional auch für 5 und 6 Tritte).



Modell 7 Stufen

- ▶ Verfügt über 3 Transporträder (optional für die Modelle 5 u. 6 Tritte)
- ▶ Unabhängig voneinander verstellbare Stabilisatoren, um gegen eine Wand zu arbeiten.
- ▶ Plattform 600 x 480 mit integrierten Bordbrettern (Höhe: 150 mm)
- ▶ 2 Zugangsrampen und Stabilisatoren.
- ▶ Starres Geländer/Arbeitskorb 360°
- ▶ Extrabreite Auftritte: 100 mm.
- ▶ Trittabstand 217 mm

Caractéristiques produit

Gebrauch	Intensiv
Utilisation	Ebener Boden
Max. Zugangs// Arbeitshöhe (m)	5,26
Material	Aluminium
Belastung max. (kg)	150
Garantie (Jahre)	5
Verordnung	2004/924



Sicherheitsporte



Integrierter
Werkzeughalter



Verriegelungssystem
des Vorderrads.



Modell 5 Tritte
mit ausgestellten
Stabilisatoren
für die perfekte
Standfestigkeit der



Die Stabilisatoren
können eingeklappt
werden, um gegen eine
Wand zu montieren
oder in engen



Transporträder Ø
150 mm

Wird gefaltet und unter Schweißfolie mit Montageanleitung geliefert. Die Auftrittsplattform zählt als Stufe. Versenkbare Transporträder serienmäßig ab 7 Tritten. Transportrollen vorne für die Modelle mit 5 und 6 Tritten.

Ref.	H gefaltet (m)	Höhe entfaltet (m)	H Boden/Plattform (m)	Achsstand (m)	Anzahl Tritte/Sprossen	Gewicht (kg)	Breite (ohne Stabilisatoren)	Zugangs-/Arbeitshöhe (m)	Gencod
02271105	2,51	2,14	1,1	1,72	5	32	0,81	3,1	3178740027568
02271106	2,76	2,35	1,32	1,72	6	33,4	0,81	3,32	3178740027575
02271107	3,01	2,57	1,54	1,72	7	41	0,81	3,54	3178740027582
02271108	3,26	2,78	1,75	1,72	8	43,6	0,81	3,75	3178740027599
02271109	3,51	3	1,97	1,72	9	46	0,81	3,97	3178740027605
02271110	3,76	3,22	2,18	1,72	10	48,4	0,81	4,18	3178740027612
02271111	4,01	3,43	2,4	1,72	11	58	0,81	4,4	3178740027629
02271112	4,26	3,65	2,62	1,72	12	60	0,81	4,62	3178740027636
02271113	4,51	3,86	2,83	1,72	13	62	0,81	4,83	3178740027643
02271114	4,76	4,08	3,05	1,72	14	64	0,81	5,05	3178740027650
02271115	5,01	4,3	3,26	1,72	15	66	0,81	5,26	3178740027667