

SCALE PER SCAFFALATURE

La soluzione ideale per magazzini, scaffalature e pallettizzatori

Questa piattaforma in alluminio Tubesca-Comabi è disponibile con 5-15 gradini per un'altezza massima di lavoro di 5,26 metri. Ideale per scaffalature e picking in officina. Sicura, è dotata di stabilizzatori regolabili, rampe di accesso, ringhiera rigida e piattaforma con battiscopa integrati. Pratica, ha ruote per essere spostata, una delle quali è completamente direzionale. È conforme al decreto 2004-924 e alla norma EN 131-7. * Ruote retrattili di serie a partire dal modello con 7 gradini (optional sui modelli con 5 e 6 gradini).



Modello con 7 gradini

- ▶ Dispone di tre ruote per essere spostata (optional sui modelli con 5 e 6 gradini).
- ▶ Stabilizzatori con sistema di regolazione indipendente per lavorare contro un muro
- ▶ Piattaforma 600 x 480 mm con battiscopa integrati: 150 mm
- ▶ Due rampe di accesso e stabilizzatori
- ▶ Ringhiera rigida a 360°.
- ▶ Gradini extralarge di 100 mm.
- ▶ Spazio tra i gradini di 217 mm

Caratteristiche del prodotto

Uso	Intensivo
Impiego	Suolo piatto
altezza di accesso/di lavoro max (m)	5,26
Materiale	Alluminio
Carico max (kg)	150
Garanzia (anni)	5
Decreto	2004/924



Cancelletto di sicurezza



Portautensili integrato



Sistema di bloccaggio della ruota anteriore



Modello con 5 gradini e stabilizzatori aperti per una stabilità perfetta della piattaforma



Possibilità di piegare gli stabilizzatori per usare la scala contro un muro o per lavorare tra scaffalature strette.



Ruote per lo spostamento Ø 150 mm

Venduta piegata e imballata in una pellicola staccabile, con istruzioni per il montaggio. La piattaforma è compresa nel conteggio dei gradini. Ruote retrattili di serie a partire dal modello con 7 gradini. Ruota anteriore optional sui modelli con 5 e 6 gradini.

Ref.	H aperta (m)	H suolo/piattaforma (m)	Interasse (m)	Qtà gradini/pioli	Peso (kg)	Larg. stab. piegati (m)	H accesso/lavoro max (m)	Gencod
02271105	2,14	1,1	1,72	5	32	0,81	3,1	3178740027568
02271106	2,35	1,32	1,72	6	33,4	0,81	3,32	3178740027575
02271107	2,57	1,54	1,72	7	41	0,81	3,54	3178740027582
02271108	2,78	1,75	1,72	8	43,6	0,81	3,75	3178740027599
02271109	3	1,97	1,72	9	46	0,81	3,97	3178740027605
02271110	3,22	2,18	1,72	10	48,4	0,81	4,18	3178740027612
02271111	3,43	2,4	1,72	11	58	0,81	4,4	3178740027629
02271112	3,65	2,62	1,72	12	60	0,81	4,62	3178740027636
02271113	3,86	2,83	1,72	13	62	0,81	4,83	3178740027643
02271114	4,08	3,05	1,72	14	64	0,81	5,05	3178740027650
02271115	4,3	3,26	1,72	15	66	0,81	5,26	3178740027667