

SHERPASCOPIC - GUARDA-CORPOS LONGARINAS

PLATAFORMA ROBUSTA E TODO-O-TERRENO

A plataforma de trabalho Sherpascopic com o seu guarda-corpos de longarinas, constitui a referência dos postos de trabalho telescópicos, em especial, nos ambientes mais exigentes.

A segurança antes de mais: Sherpascopic Longarinas está em conformidade com as exigências em vigor em França e na Europa e o seu guarda-corpo semiautomático assegura uma fácil instalação.

O conforto de trabalho em qualquer situação: Sherpascopic Longarinas transporta-se facilmente, dispõe de um sistema de regulação de altura intuitivo e proporciona uma estabilidade perfeita, mesmo em terrenos acidentados.





Um produto responsável: Sherpascopic tem uma conceção refletida, desde o seu fabrico até ao final da sua vida útil para atender aos desafios da RSA.

Classe	Profissional
Uso / Frequência de utilização	Ultra-intensivo
Utilização	Piso plano / Ganho de elevação
Material	Alumínio
Carga máx. (kg)	150
Garantia (anos)	5
Norma	EN 131-7 / PIRL NF P 93-353 / PIR NF P 93-352
Decreto	2004-924
Reciclável até (%)	88

Todos os modelos estão em conformidade com a norma EN 131-7.

A marca NF certifica a conformidade com a norma NF P 93-353 (modelo 3-4 degraus), com a norma NF P 93-352 (modelo 5-7 degraus) e com o Referencial NFD96.



				
Guarda-corpo com longarinas de proteção antiqueda de fecho semiautomático	Piso de grande conforto 600x400 mm antiderrapante em madeira de origem biológica	2 tabuleiros porta-ferramentas amovíveis intermutáveis	Anel de transporte por grua	Degraus 80 mm (nível fixo) e 60 mm (nível telescópico)
				
Estabilizadores de regulação milimétrica	Sistema de posicionamento do guarda-corpo			

Modelo apresentado: 02272951

- Guarda-corpo rígido 4 lados com longarinas de proteção antiqueda de fecho semiautomático
- Níveis telescópicos que permitem o desnível
- Sistema de regulação da altura intuitivo e seguro, regulação a cada 23 cm
- Degraus antiderrapantes 80 mm (nível fixo) e 60 mm (nível telescópico)
- Porta-ferramentas compartimentado amovível, resistência 25 kg, com ganchos integrados (máx. 10 kg)
- Tabuleiro XL resistência 25 kg
- Piso de grande conforto 600 x 400 mm antiderrapante em madeira de origem biológica com fecho automático

- Espaço de trabalho ergonómico e confortável
- Estabilizadores retrácteis de regulação milimétrica
- Rodas de deslocação todo-o-terreno Ø 175 mm
- Calços envolventes de alta segurança




Construção acabamentos



Montagem estruturas



Manutenção



SHERPASCOPIC - GUARDA-CORPOS LONGARINAS

Referência		 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (kg)	
02272950	3/4	2.16	0.4	1.99	0.72	0.95	2.72	2.95	1.64	0.68	1.69	25	3178740247652
02272951	5/7	2.62	0.4	2.64	1.14	1.61	3.14	3.61	2.17	0.68	2.1	29.8	3178740247669
02272952	8/10	3.37	0.4	3.34	1.84	2.3	3.84	4.3	2.74	0.68	2.66	34.4	3178740247676
02272953	8/11	3.37	0.4	3.57	1.84	2.5	3.84	4.5	2.93	0.68	2.75	38	3178740247140

A plataforma é considerada como um degrau.

	 Altura do produto dobrado (m)	 Espessura do produto (m)	 Altura do produto desdobrado max. (m)	 Altura do pavimento min. (m)	 Altura do pavimento max. (m)	 Altura mínima de trabalho (m)	 Altura de trabalho max. (m)	 distância entre eixos (m)	 Largura total (sem estabilizador) (m)	 Largura total max. (com estabilizador) (m)	 Peso (kg)	 Gencod
--	--	---	--	---	---	--	--	--	--	---	--	---