

VELOCE - barandilla de barras horizontales

Plataforma ligera y móvil

La Veloce de barras horizontales es la referencia de las plataformas de trabajo individuales. Ligera, compacta y ultramóvil, esta plataforma se desliza en la obra por cualquier lugar.

Seguridad máxima: La Veloce responde a todas las exigencias de seguridad francesas y europeas.

Confort del usuario: esta plataforma está equipada con dos estantes extraíbles. El estante bajo resiste 25 kg y tiene un espacio perfectamente adaptado para los botes de pintura o equipos de gran tamaño.

Ecodiseñada: este producto ha sido diseñado de forma meditada, desde su fabricación hasta el final de su vida útil, para responder a las cuestiones de RSC.

Clase	Professionnelle
Frecuencia de uso	Regular
Uso	Suelo plano
Material	Aluminio
Carga máxima (kg)	150
Garantía (años)	5
Norma	EN 131-7 / PIRL NF P 93353*
Decreto	2004-924

Todos los modelos cumplen con la norma EN 131-7.

El marcado NF certifica el cumplimiento de la norma NF P 93-353 y el marco de referencia NF096 (modelos de 2 a 6 peldaños).



Estabilizadores ajustables milimétricamente



Zuecos entrantes antideslizantes



Ruedas retráctiles



Uniones robustas de una sola pieza




Barandilla de barras horizontales



Sistema de plegado de barandillas



Pasos 80mm



Suelo antideslizante 500 x 400 mm en madera de origen ecológico



Estantes portaherramientas extraíbles dobles intercambiables.



Estante XL Resistencia 25 kg



Veloce garde-corps - Barandilla de Barras horizontales 4 peldaños

- Barandilla rígida de 4 lados con barras horizontales de protección anticaídas con cierre semiautomático
- Ruedas retráctiles de 75 mm para una movilidad rápida y óptima
- Peldaños antideslizantes de 80 mm
- Portaherramientas compartimentado extraíble, de 25 kg de resistencia, con ganchos integrados (máx. 10 kg)

- Repisa XL de 25 kg de resistencia
- Plataforma de 500 x 400 mm antideslizante de madera ecológica con pasador automático
- Espacio de trabajo ergonómico
- Estabilizadores retráctiles con ajuste milimétrico
- Ruedas de transporte de Ø 100 mm (de 2 a 6 peldaños) o Ø 175 mm para los 7 peldaños



Edificios, Obras menores



Mantenimiento



Acabado, decoración, pintura



Producto certificado NF. Organismo de certificación: AFNOR Certification, 11, rue Francis de Pressensé, F-93571 La Plaine Saint Denis Cedex. Referencia de certificación: Equipos de construcción NF (NF096) disponible en www.marque-nf.com. Se deberá utilizar una plataforma rodante individual certificada NF (o plataforma rodante individual ligera) con todos los elementos que aparecen en la nomenclatura del modelo. Todos los derechos reservados. imágenes no contractuales.

VELOCE - barandilla de barras horizontales

Referencia		 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (kg)	
02274162	2	1,84	0,3	0,48	2,48	0,94	0,68	0,68	17,5		3178740247881
02274163	3	2,07	0,3	0,7	2,7	1,09	0,68	1,46	21,4		3178740247898
02274164	4	2,33	0,3	0,94	2,94	1,26	0,68	1,46	22,7		3178740247904
02274165	5	2,58	0,3	1,17	3,17	1,41	0,68	1,6	24,3		3178740247911
02274166	6	2,83	0,3	1,4	3,4	1,57	0,68	1,79	25,6		3178740247928
02274167	7	3,08	0,33	1,63	3,63	1,76	0,68	2,13	27,8		3178740247119

La plataforma cuenta como un peldaño.

	 Altura del producto desplegado	 Espesor del producto plegado	 Altura mínima del suelo	 Altura de trabajo	 Distancia entre ejes	 Anchura total (sin estabilizador)	 Anchura total (con estabilizador)	 Peso	 Gencod
---	--	--	---	--	--	---	---	---	---