

VELOCE - GARDE-CORPS LISSES

PLATE-FORME LÉGÈRE ET MOBILE

Velocé Lisses est la référence des plates-formes individuelles de travail. Légère, compacte et ultra-mobile, cette plate-forme se glisse partout sur les chantiers. Sécurité maximale : Velocé répond à toutes les exigences de sécurité françaises et européennes. Confort de l'utilisateur : cette plate-forme est munie de deux tablettes amovibles. La tablette basse résiste à 25 kg et dispose d'un espace pensé pour accueillir aisément des fûts de peinture ou du gros matériel. Eco-conçu : ce produit a été pensé de sa fabrication à sa fin de vie pour répondre aux enjeux de la RSE.

Classe	Professionnelle
Usage	Régulier
Utilisation	Sol plat
Matériau principal	Aluminium
Charge maxi (kg)	150
Garantie (ans)	5
Norme	EN 131-7 / PIRL NF P 93-353
Décret	2004-924 / Warenwet
Recyclable jusqu'à (%)	85

Tous les modèles sont conformes à la norme EN 131-7.

La marque NF certifie la conformité à la norme NF P 93-353 et au Référentiel NF096 (modèles 2 à 6 marches).



Stabilisateurs à réglage millimétrique



Roues de déplacement Ø 100 mm (2 à 6 marches) ou Ø 175 mm (7 marches)



Sabots crantés antidérapants



Garde-corps à lisses de protection antichute à fermeture semi-automatique



Lisses de protection



Système de déploiement du garde-corps



Plancher antidérapant 500 x 400 mm en bois éco-sourcé



Patin anti-pincement



Crochet anti-soulèvement



Marches 80 mm



Modèle présenté : 02274164

- Garde-corps rigide 4 côtés avec lisses de protection antichute à fermeture semi-automatique
- Roues escamotables 75 mm pour une mobilité rapide et optimale
- Marches antidérapantes 80 mm
- Porte-outils compartimenté amovible, résistance 25 kg, avec crochets intégrés (maxi 10kg)
- Tablette XL résistance 25 kg Plancher 500 x 400 mm antidérapant en bois éco-sourcé avec verrou automatique
- Espace de travail ergonomique
- Stabilisateurs rétractables à réglage millimétrique, sauf modèle 2 marches
- Roues de déplacement Ø 100 mm (2 à 6 marches), Ø 175 mm (7 marches)





Bâtiment
Second oeuvre



Maintenance
Entretien



Finition Déco
Peinture



Produit certifié NF. Organisme certificateur : AFNOR Certification, 11, rue Francis de Pressensé, F-93571 La Plaine Saint Denis Cedex. Référentiel de certification : NF Équipements de chantier (NF096) disponible sur www.marque-nf.com. Une plate-forme individuelle roulante (ou plate-forme individuelle roulante légère) certifiée NF doit impérativement être utilisée avec tous les éléments figurant dans la nomenclature du modèle. Tous droits réservés. Images non contractuelles.

VELOCE - GARDE-CORPS LISSES

Référence		 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (kg)	
02274162	2	1,84	0,30	1,50	0,48	2,48	0,94	0,68	0,68	17,80	3178740247881
02274163	3	2,07	0,30	1,72	0,70	2,70	1,09	0,68	1,46	21,80	3178740247898
02274164	4	2,33	0,30	1,96	0,94	2,94	1,26	0,68	1,46	23,40	3178740247904
02274165	5	2,58	0,30	2,19	1,17	3,17	1,41	0,68	1,60	25	3178740247911
02274166	6	2,83	0,30	2,42	1,40	3,40	1,57	0,68	1,79	26,20	3178740247928
02274167	7	3,08	0,36	2,65	1,63	3,63	1,76	0,68	2,13	28,80	3178740247119

La plate-forme est comptée comme une marche.

										
Nombre d'échelons / de marches	Hauteur du produit replié (m)	Epaisseur du produit (m)	Hauteur du produit déployé maxi (m)	Hauteur du plancher maxi (m)	Hauteur de travail maxi (m)	Empattement (m)	Largeur hors tout sans stabilisateurs (m)	Largeur hors tout avec stabilisateurs (m)	Poids (kg)	Gencod

Retrouvez une sélection de pièces de rechange sur :

boutique.tubescacomabi.com

boutique en ligne 

