

VELOCE - parapetto con traverse

Piattaforma leggera e mobile

VeLoce con traverse è il prodotto di riferimento delle piattaforme individuali di lavoro. Leggera, compatta e ultra-mobile, questa piattaforma si adatta a qualsiasi punto del cantiere.

Sicurezza massima: VeLoce soddisfa tutti i requisiti di sicurezza francesi ed europei.


Comfort dell'operatore: piattaforma provvista di due ripiani rimovibili. Il ripiano basso resiste a 25 kg e dispone di uno spazio pensato per accogliere facilmente bidoni di vernice o attrezzature di grandi dimensioni.

Eco-progettata: Il prodotto è stato pensato, dalla fabbricazione alla fine del ciclo di vita, per affrontare le sfide RSI.

Classe	Professionale
Frequenza di utilizzo	Regolare
Utilizzo	Pavimento piano
Materiale	Alluminio
Carico max (kg)	150
Garanzia (anni)	5
Norma	EN 131-7 / PIRL NF P 93353
Decreto	2004-924

Tutti i modelli sono conformi alla norma EN 131-7.

Il marchio NF certifica la conformità alla norma NF P 93-353 e al sistema di riferimento NF 096 (modelli 2-6 gradini).



Stabilizzatori retrattili con regolazione millimetrica



Zoccoli in entrata antiscivolo



Ruote retrattili



Robusti giunti monopezzo




Parapetto rigido 4 lati con traverse anticaduta a chiusura semiautomatica.



Sistema di piegatura del parapetto



Gradini antisdrucciolo da 80 mm



Piano di lavoro 500 x 400 mm antisdrucciolo in legno ecologico con sistema di blocco automatico



Doppi ripiani portautensili estraibili intercambiabili



Ripiano XL resistenza 25 kg



VELOCE parapetto con traverse - 4 pioli

- Parapetto rigido 4 lati con traverse anticaduta a chiusura semiautomatica.
- Ruote a scomparsa 75 mm per una mobilità rapida e ottimale
- Gradini antisdrucciolo da 80 mm
- Portautensili rimovibile a scomparti, resistenza 25 kg, con ganci integrati (max 10 kg)

- Ripiano XL resistenza 25 kg
- Piano di lavoro 500 x 400 mm antisdrucciolo in legno ecologico con sistema di blocco automatico
- Spazio di lavoro ergonomico
- Stabilizzatori retrattili con regolazione millimetrica
- Ruote di spostamento Ø 100 mm (2-6 gradini), Ø 175 mm per la versione 7 gradini




Edilizia, lavori di finitura



Manutenzione



Finitura, decorazione, verniciatura



Prodotto certificato NF. Ente di certificazione AFNOR Certification, 11, rue Francis de Pressensé, F-93571 La Plaine Saint Denis Cedex. Riferimento alla certificazione: NF Construction Equipment (NF 096) disponibile su www.marque-nf.com. Deve essere utilizzata una piattaforma mobile individuale certificata NF (o piattaforma mobile individuale leggera) con tutti gli elementi riportati nella nomenclatura del modello. Tutti i diritti riservati. Immagini non contrattuali.

VELOCE - parapetto con traverse

Riferimento		 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (kg)	
02274162	2	1,84	0,3	0,48	2,48	0,94	0,68	0,68	17,5	3178740247881
02274163	3	2,07	0,3	0,7	2,7	1,09	0,68	1,46	21,4	3178740247898
02274164	4	2,33	0,3	0,94	2,94	1,26	0,68	1,46	22,7	3178740247904
02274165	5	2,58	0,3	1,17	3,17	1,41	0,68	1,6	24,3	3178740247911
02274166	6	2,83	0,3	1,4	3,4	1,57	0,68	1,79	25,6	3178740247928
02274167	7	3,08	0,33	1,63	3,63	1,76	0,68	2,13	27,8	3178740247119

La piattaforma viene contata come gradino.

	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (kg)	
Numero di pioli/ gradini	Altezza del prodotto ripiegato	Spessore del prodotto ripiegato	Altezza del piano di lavoro max	Altezza di lavoro max	Passo al suolo (impostazione massima)	Larghezza fuori tutto (senza stabilizzatore)	Larghezza fuori tutto (con stabilizzatore)	Peso	Gencod