



FICHE DE CONTRÔLE

TREKKER

Référence : 02274 3XX



Date de vérification :	Site :	Date : Gravage sur un montant du PB/PM
Nom du vérificateur :	Adresse :	

	Effectuer un contrôle visuel avant chaque utilisation Effectuer un contrôle formalisé tous les 6 mois à l'aide de la fiche de vérification (préconisation) Avant tout contrôle, isoler le produit et le mettre en sécurité	CONFORMITE	
	Contrôle général du produit : Contrôler visuellement l'état général du produit	OUI	NON
	Structure : Fermeture et ouverture du produit, présence de toutes les vis, en particulier entre les 2 plans et les écrous sur la biellette au niveau de la plateforme	☐	☐
	Vérifier le verrouillage/déverrouillage du garde corps sur l'articulation du produit	☐	☐
	Vérifier que toutes les fixations (vis/écrous, rivets) sont correctement serrées ou en place	☐	☐
	Contrôler l'absence de profils et/ou composants endommagés (choc, perforation, usure ...)	☐	☐
	Plateforme : Vérifier que la plateforme n'a pas été modifiée ou percée et la présence des rivets sur le plancher	☐	☐
	Vérifier la présence du verrou, de l'embout noir sous la plateforme et de la pièce pivot de la plateforme	☐	☐
	Plan de montée (PM) : Vérifier que les marches sont en bon état et ne bougent pas	☐	☐
	Plan de béquille (PB) : Vérifier que les échelons sont en bon état et ne bougent pas	☐	☐
	Vérifier la présence, la fixation et le bon fonctionnement des roues de transport arrière	☐	☐
	Garde-corps : Vérifier que les verrous des rampes sont fonctionnels	☐	☐
	Vérifier la présence, le bon fonctionnement et l'état des lisses sur le garde-corps	☐	☐
	Vérifier l'état de la lisse et sous lisse du garde-corps	☐	☐
	Pied avant : Vérifier la présence, la fixation et le bon fonctionnement du pied avant	☐	☐
	Roue escamotable Avant (Option) : Vérifier la présence, la fixation et le bon fonctionnement des roues escamotable avant	☐	☐
	Étiquettes de sécurité : Présence des étiquettes de sécurité	☐	☐
	Présence QR code de la notice d'utilisation	☐	☐
Conclusion du Produit : ☐ apte ☐ réparer ** ☐ à réformer			
Pour les pièces détachées, se référer à la fiche SAV disponible en ligne dans l'onglet "Centre de documentation" (catégorie Vue			
Date de la prochaine vérification :			

02274 303
3 marches
0,67m
14,9kg
EN131-7
CHARGE MAX-MAX LOAD-MAX/MAX BELASTING: 150kg
Made in France 07/11/25 09:12
Tubasca-Comabi, route de boves 80250 Allivy/Noye France

