

MP PRO

DIE EUROPÄISCHE REFERENZ BEI DEN PROFIS

MP PRO ist ein Auftritt aus anodisiertem Aluminium, geeignet für den hoch intensiven Gebrauch. Sie ist normenkonform mit EN 131, Verordnung 96333 und NF-Label. Verfügbar in Versionen von 3 bis 9 Stufen, gewährleistet er den gesicherten Zugang auf eine Höhe von 3,98 m auf einer Auftrittsplatte von 280 x 250 mm. Die umhüllenden Leiterfüße für höchste Sicherheit, die Stufen von 90 mm mit patentiertem Anti-Rotationssystem, die expoxidbeschichtete Auflage und die Monoblock-Gelenke machen aus dem MP PRO schlicht das Arbeitspodest per Exzellenz. Er verfügt über einen Werkzeugträger mit Eimerhaken und Schließfach für Schrauben und Kleinzubehör. Seine ausgestellte Basis verleiht ihm ausgezeichnete Stabilität. Die Modelle mit 7 bis 9 Stufen sind mit zwei Gurten bestückt.



- ▶ Anodisierte Holme für saubere Hände
- ▶ Verstärkte rutschfeste oberer Auftritt aus Aluguss mit Epoxidanstrich.
- ▶ Die Verbindung von Holmen und Auftritten erfolgt mittels einem drehfesten technischen Verbindungsstück.
- ▶ Ausgestellter Aufstiegszug für eine bessere Stabilität.
- ▶ 90 mm tiefe Tritte
- ▶ Plattform 280 x 250 mm.

Caractéristiques produit

Gebrauch	Ultra intensiv
Utilisation	Ebener Boden
Max. Zugangs// / Arbeitshöhe (m)	3,98
Material	Anodisiertes Aluminium
Belastung max. (kg)	150
Garantie (Jahre)	5
Normen	EN 131
Verordnung	96333
Label NF //	



Aluminium-/Polyamid-Scharniere. Kein Verhakungsrisiko.



Sehr widerstandsfähige Holmverbindung. Hochgezogene Hochsicherheitsfüße



Hochsicherheitsfüße Art. 09007150



Maximale Kippsicherheit nach vorne



Optionale




Für 02370005 und 02370009 MPPRO. Ref. 09019000



Werkzeugablage/-Träger mit Aufnahme für Elektrobohrer/-Schrauber usw.



Eimerhaken maximal 10 kg



Schraubenschale mit Deckel

Der obere Auftritt zählt als Tritt. In Folie verpackt, mit SOP geliefert. 2 Sicherheitsgurte für die Modelle 02370007 bis 02370009 Tritte. Die Gurte können nur im Werk ausgetauscht werden.

Ref.	H gefaltet (m)	H Boden/Plattform (m)	Achsstand (m)	Anzahl Tritte/Sprossen	Gewicht (kg)	Breite (ohne Stabilisatoren)	Larg. de la béquille à la base (m)	Zugangs-/Arbeitshöhe (m)	Gencod
02370003	1,48	0,66	0,79	3	4,8	0,48	0,41	2,66	3178740001681
02370004	1,73	0,88	0,95	4	6,4	0,52	0,44	2,88	3178740001421
02370005	1,97	1,1	1,1	5	7,5	0,57	0,46	3,1	3178740001063
02370006	2,21	1,32	1,25	6	8,7	0,61	0,49	3,32	3178740004583
02370007	2,46	1,54	1,41	7	10,3	0,66	0,51	3,54	3178740002015
02370008	2,7	1,76	1,56	8	11,6	0,7	0,54	3,76	3178740000400
02370009	2,94	1,98	1,71	9	13,4	0,74	0,56	3,98	3178740002794