

MAXIBAT

EIN SICHERER WERT FÜR ALLE PROFIS

Maxibat 2 ist ein Auftritt aus Aluminium für den intensiven Gebrauch. Er ist normenkonform mit EN 131, Verordnung 96333 und NF-Label. Seine hochgezogenen Füße, seine geriffelten 80mm-breiten Tritte und der großzügige obere Auftritt machen aus der Maxibat eine sichere Stehleiter. Verfügbar in Versionen von 3 bis 10 Stufen, gewährleistet er den gesicherten Zugang auf eine Höhe von 4,28 m auf einer Auftrittsplatte von 280 x 250 mm. Er verfügt über einen Werkzeugträger mit Eimerhaken.



- ▶ Werkzeugträger mit integriertem Eimerhaken und Aufnahme für eine Bohrmaschine.
- ▶ Monoblock-Scharniere aus zusammengesetzt, gerippt, extrem widerstandsfähig.
- ▶ Oberer Auftritt aus formgespritztem, besonders widerstandsfähigem Aluminiumguss.
- ▶ Die Verbindung zwischen Tritten und Holmen ist äußerst zuverlässig und widerstandsfähig.
- ▶ Lackierte Plattform 280 x 250 mm.
- ▶ Rutschsichere Tritte aus extrudiertem Aluminium einer Tiefe von 80 mm.

Caractéristiques produit	
Gebrauch	Intensiv
Utilisation	Ebener Boden
Max. Zugangs// / Arbeitshöhe (m)	4,28
Material	Aluminium
Belastung max. (kg)	150
Garantie (Jahre)	5
Normen	EN 131
Verordnung	96333
Label NF //	



Maximale Kippsicherheit nach vorne



Geriffelte rutschfeste, an die Holme gebördelte 80 mm-Tritte



Umhüllter, rutschfester Fuß Art. 09007055



Werkzeugablage/-Träger mit Bohrer Aufnahme und Schrauben



Scharnier und oberer Auftritt aus Aluminiumguss



Eimerhaken maximal 10 kg



Oberer Auftritt 280 x 250 mm



Optionale Rampe : Ref. 02376450

2 Sicherheitsgurte von 7 bis 10 Tritte. Der obere Auftritt zählt als Tritt. Der rückwärtige Ständer der Modelle 9 und 10 Tritte ist mit einem Kreuz verstärkt. Wird in Folie verpackt, mit SOP geliefert.

Ref.	H gefaltet (m)	H Boden/Plattform (m)	Achsstand (m)	Anzahl Tritte/Sprossen	Gewicht (kg)	Breite [ohne Stabilisatoren]	Zugangs-/Arbeitshöhe (m)	Gencod
02375103	1,44	0,66	0,75	3	4,4	0,43	2,66	3178740048259
02375104	1,69	0,89	0,91	4	5,1	0,46	2,89	3178740048266
02375105	1,94	1,12	1,06	5	5,9	0,48	3,12	3178740048273
02375106	2,19	1,36	1,22	6	6,8	0,51	3,36	3178740048280
02375107	2,44	1,59	1,37	7	7,5	0,54	3,59	3178740048297
02375108	2,68	1,82	1,52	8	8,3	0,56	3,82	3178740048303
02375109	2,93	2,05	1,68	9	9,2	0,59	4,05	3178740048310
02375110	3,18	2,28	1,88	10	10,1	0,61	4,28	3178740048327