

MAXIBAT

EL VALOR SEGURO DE LOS PROFESIONALES



- : Portaherramientas con gancho para cubo integrado y espacio para taladro.
- : Articulaciones muy gruesas, con nervaduras, ultrarresistentes.
- : Reposapiés de aluminio inyectado moldeado, resistente a los esfuerzos intensivos.
- : El enlace peldaños / montantes engastado es muy fiable y resistente.
- : Plataforma pintada, de 280 x 250 mm
- : Peldaños antideslizantes, de aluminio extrudido, de 80 mm.



Peldaños
estriados 80 mm
antideslizantes,
engastados en los
montantes



Taco envoltivo
antideslizante Réf.
09007055



Portaherramientas y
soporte para taladro,
atornillador...



Gancho para el
portacubo 10 kg
Máximo



Plataforma 280 x
250 mm



Máxima seguridad anti
vuelco delantero
Articulación y
plataforma en
fundición de aluminio

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Uso	Intensivo
Uso	Suelo plano
Altura de acceso / trabajo max (m)	4,28
Material	Aluminio
Carga máxima (kg)	150
Garantía (años)	5
Normas	EN 131
Decreto	96333
Etiqueta NF //	

Ref.	Altura del producto plegado	Altura del piso	Distancia entre ejes	Número de escaleras / escalones	Peso (kg)	Ancho (sin estabi- lizador)	Acceso Altura / trabajo	Gencod
02375103	1,44	0,66	0,75	3	4,3	0,43	2,66	3178740048259
02375104	1,69	0,89	0,91	4	5	0,46	2,89	3178740048266
02375105	1,94	1,12	1,06	5	5,8	0,48	3,12	3178740048273
02375106	2,19	1,36	1,22	6	6,7	0,51	3,36	3178740048280
02375107	2,44	1,59	1,37	7	7,5	0,54	3,59	3178740048297
02375108	2,68	1,82	1,52	8	8,3	0,56	3,82	3178740048303
02375109	2,93	2,05	1,68	9	9,1	0,59	4,05	3178740048310
02375110	3,18	2,28	1,88	10	10	0,61	4,28	3178740048327