

KOLOS

DAS EXTRA KOMFORTABLE TRITTBRETT

Mit seinen 110 mm Stufen, den Gelenken aus Aluminiumguss und den verstärkten Holmen ist das KOLOS das komfortabelste Trittbrett auf dem Markt. Es entspricht der Norm EN 131 sowie dem Erlass 96333 und ist mit dem NF-Label zertifiziert.*



Modell mit 5 Stufen

- ▶ 110 mm breite, rutschfeste, gecrimpte Stufen aus stranggepresstem Aluminium
- ▶ Einteilige Gelenke aus Aluminiumguss, geriffelt und extrem resistent
- ▶ Werkzeughalter mit integriertem Verschluss
- ▶ Großes Leiterpodest mit einer Größe von 280 x 250 mm
- ▶ Rutschfeste, umhüllende Keile mit Verschleißanzeige
- ▶ Holme mit Epoxidlackierung
- ▶ 2 schwarze Gurte für die Modelle mit 7 bis 10 Stufen

Produktmerkmale	
Gebrauch	Extrem anspruchsvoll
Nutzung	Flacher Boden
Max. Zugangs-/Arbeitshöhe (m)	4,28
Material	Lackiertes Aluminium
Max. Belastung (kg)	150
Garantie (Jahre)	5
Normen	EN 131
Erlass	96333; Warenwet

*NF von 3 bis 8 Stufen



110 mm breite, rutschfeste, gecrimpte Stufen aus stranggepresstem Aluminium



Einteilige Gelenke aus Aluminiumguss, geriffelt, extrem resistent



Sehr widerstandsfähige Verbindung zwischen Holmen und Sprossen



Gurte für die Modelle mit 7 bis 10 Stufen



Optionale Rampe (Ref.: 02376450)



Werkzeughalter mit integriertem Verschluss



Rutschfeste, umhüllende Keile mit Verschleißanzeige



Holme mit Epoxidlackierung

Die Fußablage wird als eine Stufe gezählt. Lieferung in Folie verpackt. Modelle mit 7 und 8 Stufen mit Gurten ausgestattet.

Ref.	Höhe eingeklappt (m)	Höhe Boden/Podest-leiter (m)	Auflagefläche (m)	Anz. Stufen/Sprossen	Gewicht (kg)	Breite am Unterbau (m)	Zugangs-/Arbeitshöhe (m)	Gencod
02375813	1,44	0,66	0,75	3	4,8	0,43	2,66	3178740203016
02375814	1,69	0,89	0,91	4	5,8	0,46	2,89	3178740203023
02375815	1,94	1,12	1,06	5	6,8	0,48	3,12	3178740203030
02375816	2,19	1,36	1,22	6	7,8	0,51	3,36	3178740203047
02375817	2,44	1,59	1,37	7	9	0,54	3,59	3178740203054
02375818	2,69	1,82	1,52	8	10,1	0,56	3,82	3178740203061
02375819	2,94	2,05	1,67	9	11,2	0,86	4,05	3178740243197
02375820	3,19	2,28	1,82	10	12,3	0,89	4,28	3178740243203

