PRESTO

EXTRA SCHNELL AUFBAUBARES GERÜST

Das Rollgerüst Presto aus Aluminium lässt sich schnell und einfach aufbauen. Dank des Radversatzsystems kann es auf allen Untergründen eingesetzt werden.

Klasse	Für den Privatgebrauch
Nutzung / Nutzungsfrequenz	Regelmäßig
Nutzung	Flacher Boden / Höhenunterschied
Hauptmaterial	Aluminium
150 (kg)	150
3 (year)	3
Norm	NF E 85-200



4 Schwenkräder mit einem Durchmesser von 12,5 cm



Vierteldreh-Klemmverschluss mit integriertem Griff



Vormontierte Struktur (ohne Werkzeug)



Stoff-Werkzeughalter



Ein- und ausklappbare Stabilisatoren (außer 0,94-m-Modell)



Platte mit 2 Kippsicherungs-Haken



Verriegelung der Klappe für den Transport



Präsentiertes Modell: 02400417

MADE IN FRANCE

Alle Rechte vorbehalten, nicht vertraggsgebundene Bilder.

- Einfach zu montieren: vormontierte Struktur. Ohne Werkzeug. Vierteldreh-Klemmverschluss mit integriertem Griff.
- Ultraschnelle Montage: 3 Min. für Presto 3 / 7 Min. Presto 4,5 / 13 Min. für Presto 6,5.
- Zuverlässig: Platte mit 2 Kippsicherungs-Haken
- Stabil: 4 Stabilisatoren mit rutschfesten Kappen. (Presto 4,5 und Presto 6,5). Bremsen an den Rädern.

PRESTO

Referenz	Anzahl der Etagen	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(kg)	AUFS.PAKET 2 M PRESTO 4,5 - HW 02400457	AUFS.PAKET 1,5 M PRESTO 3 - HW 02400455	
02400413 ⦸	1	2	1,50	0,65	1,50	0,65	2	0,94	**2,94**	19,50	1	1	3178740189204
02400415	1	3,80	1,50	0,65	2,05	1,21	2	2,44	**4,44**	30	1	1	3178740189228
02400417 ⦸	2	5,62	1,50	0,65	4,10	3,25	2	4,54	**6,54**	53	1	1	3178740189235

Das Modell 02400417 wird in 2 Paketen geliefert.

⦸ Referenz auf Anfrage

Max. Höhe des Produkts über alles (m)

Breite über alles (ohne Stabilisator) (m)

Breite über alles (ohne Stabilisator) (m)

Länge über alles (mit Stabilisator) (m)

Breite über alles max. (mit Stabilisator) (m)

Höhe in eingeklapptem Zustand (m)

Max. Höhe des Bodens(m)

Max. Arbeitshöhe (m)

Gewicht (kg)

Gencod