PRESTO

L'ÉCHAFAUDAGE AU MONTAGE ILLICO PRESTO

L'échafaudage roulant Presto en aluminium offre un montage rapide en toute simplicité. Son sytème de décalage de roue permet de travailler sur tous types de sols.

Classe	Domestique
Usage	Régulier
Utilisation	Sol plat / Dénivelé
Matériau principal	Aluminium
Charge maxi (kg)	150
Garantie (ans)	3
Norme	NF E 85-200



4 roues pivotantes de diamètre 12,5 cm



Systèmes quart de tour avec poignée intégrée



Structure prémontée (sans outil)



Porte-outils en tissu



Stabilisateurs repliables et escamotables (sauf modèle 0,94 m)



Plateau avec 2 crochets anti soulè-vement



Verrouillage de la trappe pour le transport



Modèle présenté : 02400417

- Facile à monter : structure prémontée. Sans outil. Systèmes quart de tour avec poignée intégrée.
- Montage ultra rapide : 3 min pour Presto 3 / 7 min Presto 4,5 / 13 min pour Presto 6,5
- Rassurant : plateau avec 2 crochets anti-soulèvement
- Stable : 4 stabilisateurs avec sabots antidérapants (Presto 4,5 et Presto 6,5). Freins sur les roues.

Tous droits réservés. images non contractuelles.

PRESTO

Référence	Nb de plancher	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(kg)	Rehausse 2 m 02400457	Pack rehausse 02400455	
02400413 ⦸	1	2	1,50	0,65	1,50	0,65	2	0,94	**2,94**	19,50	1	1	3178740189204
02400415	1	3,80	1,50	0,65	2,05	1,21	2	2,44	**4,44**	30	1	1	3178740189228
02400417 ⦸	2	5,62	1,50	0,65	4,10	3,25	2	4,54	**6,54**	53	1	1	3178740189235

Le modèle 02400417 est livré en 2 colis.

⦸ Référence à la demande

Hauteur du produit hors tout (m)

Longueur hors tout sans stabilisateurs (m)

Largeur hors tout sans stabilisateurs (m)

Longueur hors tout avec stabilisateurs (m)

Largeur hors tout avec stabilisateurs (m)

Hauteur repliée (m)

Hauteur du plancher maxi (m)

Hauteur de travail maxi (m)

Poids (kg)

Gencod