PRESTO

IL PONTEGGIO A MONTAGGIO RAPIDO PRESTO

L'impalcatura su ruote Presto in alluminio offre un montaggio rapido e con la massima semplicità. Il sistema di livellamento ruota permette inoltre di lavorare su ogni tipo di terreno.

Classe	Domestica
Uso / Frequenza di utilizzo	Regolare
Utilizzo	Pavimento piano / Guadagno di quota
Materiale principale	Alluminio
150 (kg)	150
3 (year)	3
Norma	NF E 85-200



4 ruote girevoli diametro 12,5 cm



Sistemi quarto di giro con impugnatura integrata



Struttura premontata (non richiede utensili)



Portautensili in tessuto



Stabilizzatori pieghevoli a scomparsa (tranne modello 0,94 m)



Piano di lavoro con 2 ganci antisollevamento



Blocco della botola per il trasporto



Modello presentato: 02400417

MADE IN FRANCE

- Facile da montare: struttura premontata. Senza bisogno di utensili. Sistemi quarto di giro con impugnatura integrata.
- Montaggio ultra-rapido: 3 min per Presto 3 / 7 min per Presto 4,5 / 13 min per Presto 6,5.
- Rassicurante: piano di lavoro con 2 ganci antisollevamento
- Stabile: 4 stabilizzatori con piedini antisdrucciolo. (Presto 4,5 e Presto 6,5). Freni sulle ruote.

Tutti i diritti riservati, immagini non contrattuali.

PRESTO

Riferimento	Numero di piani	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(kg)	KIT RIA 2.00M PRESTO 4.5-BRICO 02400457	KIT RIAL 1.50 M PRESTO 3-BRICO 02400455	
02400413 ⦸	1	2	1,50	0,65	1,50	0,65	2	0,94	**2,94**	19,50	1	1	3178740189204
02400415	1	3,80	1,50	0,65	2,05	1,21	2	2,44	**4,44**	30	1	1	3178740189228
02400417 ⦸	2	5,62	1,50	0,65	4,10	3,25	2	4,54	**6,54**	53	1	1	3178740189235

Il modello 02400417 è consegnato in 2 colli.

⦸ Riferimento alla richiesta

Altezza del prodotto fuori tutto max. (m)

Lunghezza fuori tutto (senza stabilizzatore) (m)

Larghezza fuori tutto (senza stabilizzatore) (m)

Lunghezza fuori tutto (con stabilizzatore) (m)

Larghezza fuori tutto max. (con stabilizzatore) (m)

Altezza ripiegato (m)

Altezza del piano di lavoro max. (m)

Altezza di lavoro max. (m)

Peso (kg)

Gencod