FIRST 5

L'ÉCHAFAUDAGE SUR LE CHEMIN DES GRANDS !

Echafaudage roulant First en aluminium. Pratique, léger et sécurisé il est facile à manipuler et rapide à mettre en place.

Classe	Domestique
Usage	Régulier
Utilisation	Sol plat / Dénivelé
Matériau principal	Aluminium
Charge maxi (kg)	150
Garantie (ans)	3
Norme	NF E 85-200
Niveau de confort	2
Recyclable jusqu'à (%)	93



Plateau avec 2 crochets anti soulè-vement







Embases stabilisa-trices avec sabots antidérapants



2 roues de diamètre 10 cm





Montage rapide en moins de 10 minutes

FABRIQUÉ EN FRANCE



Modèle présenté : 02400905

Tous droits réservés. images non contractuelles.

- Le First 5 se caractérise par sa rapidité de montage et de mise en place
- Pas d'outil, ni de visserie
- Le déplacement est facilité par 2 roulettes Ø 100 mm fixées sur l'une des 2 embases
- Blocage du plateau
- Blocage des diagonales et traverses par quart de tour
- Permet le travail en décalage de niveau
- Base déportée pour une meilleure stabilité







Un échafaudage roulant pour une variété de tâches



Travailler avec un dénivelé





FIRST 5

Référence	Nb de plancher	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(kg)	
02400905	1	3,79	1,71	0,65	1,21	2,06	0,20	0,61	0,28	2,43	**2,30**	**4,43**	23,70	3178740095055

Hauteur du produit hors tout (m)	Longueur hors tout sans stabilisateurs (m)	Largeur hors tout sans stabilisateurs (m)	Largeur hors tout avec stabilisateurs (m)	Hauteur repliée (m)	Largeur repliée (m)	Longueur repliée (m)	Hauteur du plancher mini (m)	Hauteur du plancher maxi (m)	Hauteur de travail mini (m)	Hauteur de travail maxi (m)	Poids (kg)	Gencod