

FIRST 5

IL A TOUT DES GRANDS

Echafaudage roulant First en aluminium. Pratique, léger et sécurisé il est facile à manipuler et rapide à mettre en place.

Classe	Domestique
Usage	Modéré
Utilisation	Sol plat / Dénivelé
Matériau	Aluminium
Charge maxi (kg/m²)	150
Garantie (ans)	2
Norme	NF E 85-200
Niveau de confort	2
Recyclable jusqu'à [%]	93



Modèle présenté : 02400905

- Le First 5 se caractérise par sa rapidité de montage et de mise en place
- Pas d'outil, ni de visserie
- Le déplacement est facilité par 2 roulettes Ø 100 mm fixées sur l'une des 2 embases
- Blocage du plateau
- Blocage des diagonales et traverses par quart de tour
- Permet le travail en décalage de niveau
- Base déportée pour une meilleure stabilité



Un échafaudage roulant pour une variété de tâches



Travailler avec un dénivelé



Tous droits réservés. Images non contractuelles.

FIRST 5

Référence	Nb de plancher	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (kg)	
02400905	1	3,79	1,71	0,65	1,21	2,06	0,20	0,61	0,28	2,43	2,30	4,43	23,70	3178740095055

 Hauteur d'accès maxi (m)	 Longueur hors tout sans stabilisateurs (m)	 Largeur hors tout sans stabilisateurs (m)	 Largeur hors tout avec stabilisateurs (m)	 Hauteur repliée (m)	 Largeur repliée (m)	 Longueur repliée (m)	 Hauteur du plancher mini (m)	 Hauteur du plancher maxi (m)	 Hauteur de travail mini (m)	 Hauteur de travail maxi (m)	 Poids (kg)	 Gencod
---	--	---	---	---	---	--	--	--	---	---	--	--

Retrouvez une sélection de pièces de rechange sur :
boutique.tubesca-comabi.com

boutique en ligne 

