

SPEEDY 4 +

DAS PRAKTISCHE UND WIRTSCHAFTLICHE ALU-GERÜST

Das SPEEDY ist ein Aluminium-Fahrgerüst mit einer Bodenfläche von 148 x 58 cm. Der klappbare Sockel ermöglicht einen schnellen Aufbau und minimalen Platzbedarf, so dass er leicht zu transportieren ist. Außerdem kann das SPEEDY mit einem Pegeloffset verwendet werden. Durch seine leichte Struktur und die geringen Abmessungen ist es besonders für den Innenbereich geeignet. Es entspricht der Norm EN 1004-1 und ermöglicht eine maximale Arbeitshöhe von 7,10 Metern.



- ▶ Klappbare Basis für eine schnelle Installation und einfache Lagerung des SPEEDY.
- ▶ Der klappbare Sockel kann abgenommen werden, um eine Nivellierung zu ermöglichen.
- ▶ Entspricht den neuesten normativen und gesetzlichen Anforderungen: EN 1004-1
- ▶ Verstärkte Bodenplatten
- ▶ Einfache Montage mit ergonomischen Bodenhooken
- ▶ Schutzleisten am Arbeitsboden in beliebiger Arbeitshöhe.
- ▶ Das Produkt wird in Paketen verkauft, die für jede Höhe kombiniert werden können.

Pack 1 - 02408921

Pack 2 - 02408922

Pack 3 - 02408923

Pack 4 - 02408924

Caractéristiques produit

Gebrauch	Regelmäßig
Utilisation	Ebener Boden und Höhenunterschiede
Max. Zugangs// / Arbeitshöhe (m)	7,1
Material	Aluminium
Belastung max. (kg/m²)	200
Garantie (Jahre)	5
Normen	EN 1004-1



Räder Ø 125 mm.
Leistungsstarke
Radsicherung.




Werkzeuglose
Schnellmontage



Ergonomische
Bodenhooken



Kompakter
Klappsockel: 1,75 x
0,83 x 0,23 m



Ref.	H außer alles (m)	H Boden/Plat-tform (m)	Anzahl Böden	Gewicht (kg)	Länge mit eingefahrenen Stabilisatoren	Länge mit ausgefahrenen Stabilisatoren	Breite mit eingefahrenen Stabilisatoren	Breite mit ausgefahrenen Stabilisatoren	Zugangs-/Arbeit-shöhe max. (m)
02408921	1,75	0,6	1	51,5	0,88	3,3	1,75	3,1	2,6
02408921+22	2,75	1,6	1	58,5	0,88	3,3	1,75	3,1	3,6
02408921+22+23	4,75	3,35	1	70,3	0,88	4,4	1,75	3,7	5,35
02408921+22+23+24	6,75	5,1	2	99	0,88	4,4	1,75	3,7	7,1