

PLATINIUM GERADE EINSEITIG

Unverzichtbar fürs Baunebengewerbe

Diese gerade einseitige Platinum-Leiter aus Aluminium ist für Modelle von 6 bis 24 Sprossen verfügbar, um bis zu 7,80 Meter Zugangshöhe zu erreichen. Ihr stabilisierender Sockel und die verstärkten Holme garantieren Widerstandsfähigkeit und Stabilität. Sie entspricht der Norm EN 131 und dem Erlass 96333 und besitzt die NF-Kennzeichnung.



SEHR EINFACHE HANDHABUNG

ZUVERLÄSSIG UND WIDERSTANDSFÄHIG

- # Sprossen 30 x 30 geriffelt
- # Verstärkte Profile
- # Aufgesetzte Haken als Option
- # Angenagelte umhüllende Leiterfüße
- # Anlegestange als Option
- # Sockel für mehr Stabilität

Produkteigenschaften	
Einsatz	Ultra/intensiv
Verwendung	Flacher Boden
Zugangshöhe/Arbeitshöhe maximal (m)	7,8
Material	Aluminium
Maximallast (kg)	150
Garantie (Jahre)	5
Normen	EN 131
Erlass	96333
NF-Kennzeichnung	

Ref.	Höhe ausgeklappt (m)	Anleghöhe (m)	Mauerabstand	Anz. Stufen/Sprossen	Gewicht (kg)	Breite Stab. ausgeklappt (m)	Ausladung	Abschnitt	Zugangshöhe maximal (m)	Gencod
02410206	1,85	1,72	0,69	6	3,2	-	0,36	66	2,75	3178740185299
02410207	2,13	1,97	0,8	7	3,7	-	0,36	66	3,03	3178740185305
02410208	2,41	2,23	0,9	8	4,1	-	0,36	66	3,31	3178740185312
02410210	2,97	2,75	1,11	10	5	-	0,36	66	3,87	3178740185329
02410212	3,56	3,27	1,32	12	6,2	0,81	0,36	66	4,43	3178740162207
02410214	4,12	3,79	1,53	14	7,5	0,91	0,43	66	4,99	3178740162214
02410216	4,68	4,31	1,74	16	8,4	0,91	0,43	66	5,55	3178740162221
02410217	4,96	4,57	1,85	17	9,7	1,01	0,43	79,5	5,84	3178740162238
02410218	5,24	4,83	1,95	18	10,3	1,01	0,43	79,5	6,11	3178740162245
02410220	5,8	5,35	2,16	20	11,3	1,11	0,43	79,5	6,67	3178740162252
02410224	6,92	6,39	2,58	24	13,4	1,11	0,43	79,5	7,8	3178740162269