

PLATINIUM 300 SEILZUGLEITER, ZWEITEILIG

Die ideale Leiter für Arbeiten, die hoch hinaus wollen!

Die Leiter PLATINIUM 300 aus Aluminium ist die Referenz unter den Seilzugleitern des Markts. Sie ist zweiteilig und verschafft Zugang zu einer Höhe von 12,84 m. Ihre seitlichen, verstellbaren Stabilisatoren, ihre hochgezogenen Hochsicherheits-Leiterfüße sorgen für höchste Sicherheit und ihre extrabreiten Holme gewährleisten Sicherheit und Widerstandsfähigkeit. Normenkonform mit EN 131, Dekret 96333. Sie trägt das Label NF.



PLATINIUM-LEITERN: IMMER EINE NUMMER SICHERER

- # Ausklappbarer Sockel für maximale Stabilität
- # Individuell millimetergenau verstellbare Stabilisatoren
- # Einklappbar, für platzsparendes Verstauen

ZUVERLÄSSIGKEIT / SICHERHEIT

- # Verstärkte Holme
- # Hochsicherheits-Fußumhüllung
- # Unzerstörbare Einrastwippe aus extrudiertem Aluminium
- # Automatische Verriegelung des Gleitsystems
- # Gleitsystem für die Leiterauszüge aus Polyamid-Schuhen, kein Verklemmungsrisiko

ZÜGIGE VERWENDUNG

- # Automatisch zurückschnappender Einfallhaken für zügiges und leichtes
- # Aufstellen
- # Aufstellräder 100 mm mit Gummibeschichtung
- # Sprossen 30x 30mm
- # Schritthöhe 28cm



Technische Eigenschaften	
Einsatz	Ultra//intensiv
Verwendung	ebene Standfläche
Maximale Zugangs-/Arbeitshöhe (m)	12.84
Material	Aluminium
Maximale Belastung (kg)	150
Garantie (Jahre)	5
Normen	EN 131
Dekret	96333
Label NF //	

Art.	H gefaltet (m)	H entfaltet (m)	Anzahl Tritte / Sprossen	Gewicht (kg)	Breite Stab. entfaltet (m)	Sektion	Max. Zugangs-H (m)	Gencod
02432310	2.97	4.93	2x10	19,5	1,25	76	5.83	3178740162634
02432312	3.53	6.05	2x12	21,5	1,25	76	6.95	3178740162641
02432314	4.09	6.89	2x14	24	1,25	76	7.79	3178740162658
02432316	4.65	8.02	2x16	26,5	1,25	76	8.92	3178740162665
02432318	5.22	9.14	2x18	33,5	1,25	90	10.04	3178740162672
02432320	5.78	9.98	2x20	35	1,25	90	10.88	3178740162689
02432323	6.62	11.94	2x23	40	1,25	101	12.84	3178740162702