

PLATINIUM KOMBILEITER 2 LEITERABSCHNITTE

DIE SPITZENKLASSE DER MEHRZWECKLEITERN

Die zweiteilige Mehrzweckleiter aus Aluminium der Serie Platinum verfügt über eine ausgestellte Basis, umschließende Kappen für hohe Sicherheit und das patentierte Gelenksystem Quick Safe, die diese Leiter zur Referenz auf dem Markt machen. Sie gewährleistet allen Nutzern Stabilität, Vielseitigkeit und Sicherheit.

Klasse	Für das Gewerbe
Nutzung / Nutzungsfrequenz	Ultra intensiv
Nutzung	Flacher Boden / Höhenunterschied
Hauptmaterial	Aluminium
Maximale Traglast (kg)	150
Garantie (Jahre)	5
Norm	EN 131
Erlass	96-333
Wiederverwertbar bis (%)	91



Intuitive, halbautomatische Riffelgelenke für müheloses Öffnen. Sehr zuverlässige



Extrem hohe Sprossenfestigkeit durch doppelt expandierende Crimpung



Leicht zu öffnen, äußerst zuverlässige und robuste Verbindung



Verbreiterter Unterbau für mehr Stabilität



Sprossenabstand 280 mm (Sprossen 30 x 30 mm)



Verriegelungshaken des verschiebbaren Leiterabschnitts



2 Haken des oberen Leiterabschnitts werden auf die Sprossen des unteren



Umschließende Hochsicherheitskeile



Vorgestelltes Modell: 02442610

- Entwickelt, um extrem hohen Belastungen auf jedem Untergrund standzuhalten.
- Außergewöhnliche Leistung in Bezug auf Widerstandsfähigkeit, Sicherheit und Komfort.
- Intuitive und automatische Verlegung der Platten dank des Quick-Safe-Systems.
- Das extrem widerstandsfähige Gelenk aus geripptem Aluminiumguss ist unzerreißbar.
- Verstärkte Profile für mehr Stabilität und Langlebigkeit.
- Modelle, die getestet wurden, um den Anforderungen der anspruchsvollsten

Profis gerecht zu werden.

- Abnehmbare Gurt für freien Durchgang beim Modell 2x12



Bauwesen
ausbaugewerbe



Endbearbeitung
verzierung
anstrichfarben



Pflege



Tragwerk
Bedachung



Arbeiten auf ebenem Boden, Treppen
und abschüssigem Gelände möglich

PLATINIUM KOMBILEITER 2 LEITERABSCHNITTE

Referenz		 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (mm)	 (m)	 (m)	 (mm)	 (kg)	
02442606	2x6	1,80	2,92	1,66	2,70	3,82	200	0,69	1,28	66	7,80	3178740187446
02442607	2x7	2,08	3,48	1,93	2,98	4,38	200	0,77	1,47	66	8,90	3178740187453
02442608	2x8	2,36	4,04	2,19	3,26	4,94	200	0,85	1,66	66	10	3178740187460
02442609	2x9	2,64	4,60	2,45	3,54	5,50	200	0,85	1,86	66	10,80	3178740187477
02442610	2x10	2,92	4,88	2,71	3,82	5,78	200	0,93	2,05	66	12	3178740187484
02442612	2x12	3,48	6	3,25	4,38	6,90	200	1,02	2,44	79	16,30	3178740187491

											
Anzahl der Sprossen / Stufen	Höhe des zusammengeklappten Produkts (m)	Max. Höhe des aufgeklappten Produkts (m)	Max. Höhe des Produkts über alles (m)	Min. Zugangshöhe (m)	Max. Zugangshöhe (m)	Dicke des Produktes (m)	Breite des Ständers am Unterbau (m)	Abstand (m)	Querschnitt der Holme (mm)	Gewicht (kg)	Gencod