

PLATINIUM KOMBILEITER 3 LEITERABSCHNITTE

„MUST-HAVE“ DER VIELSEITIGKEIT

Die dreiteilige Mehrzweckleiter aus Aluminium der Serie Platinum verfügt über eine ausgestellte Basis, umschließende Kappen für hohe Sicherheit und das patentierte Gelenksystem Quick Safe, die diese Leiter zur Referenz auf dem Markt machen. Sie gewährleistet allen Nutzern Stabilität, Vielseitigkeit und Sicherheit.


Klasse	Für das Gewerbe
Nutzung / Nutzungsfrequenz	Ultra intensiv
Nutzung	Flacher Boden / Höhenunterschied
Hauptmaterial	Aluminium
Maximale Traglast (kg)	150
Garantie (Jahre)	5
Norm	EN 131
Erlass	96-333
Wiederverwertbar bis (%)	92



Vorgestelltes Modell: 02443609

- Die obere Ebene wird durch 2 obere Seilzüge und 2 Haken, davon einer mit Sicherheitsverriegelung, an der Zwischenebene gehalten
- Abnehmbarer Gurt für freien Durchgang
- Schiebefläche mit Verriegelungshaken

-  Bauwesen ausbaugewerbe
-  Endbearbeitung verzierung anstrichfarben
-  Tragwerk Bedachung
-  Pflege



Arbeiten auf ebenem Boden, Treppen und abschüssigem Gelände möglich

PLATINIUM KOMBILEITER 3 LEITERABSCHNITTE

Referenz		 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (mm)	 (kg)	
02443607	3x7	2,09	4,89	3,41	3	4,33	5,80	0,84	1,48	66	13,10	3178740187927
02443608	3x8	2,37	5,17	3,69	3,28	4,61	6,08	0,93	1,68	66	14,80	3178740187934
02443609	3x9	2,65	6,01	4,25	3,56	5,17	6,92	1,02	1,88	79,50	18,20	3178740187941
02443610	3x10	2,93	6,85	4,81	3,84	5,73	7,76	1,10	2,07	79,50	20	3178740187958
02443612	3x12	3,49	7,69	5,65	4,40	6,57	8,59	1,18	2,45	79,50	24,30	3178740187965

											
Anzahl der Sprossen / Stufen	Höhe des zusammengeklappten Produkts (m)	Max. Höhe des aufgeklappten Produkts (m)	Höhe des Produkts in der Luft (m)	Min. Zugangshöhe (m)	Zugangshöhe in der Luft (m)	Max. Zugangshöhe (m)	Breite des Ständers am Unterbau (m)	Bodenauflagefläche (m)	Querschnitt der Holme (mm)	Gewicht (kg)	Gencod