

PLATINIUM TRANSFORMABLE DE 3 TRAMOS

LA IMPRESCINDIBLE DE LA POLIVALENCIA

La escalera de aluminio Platinum transformable de 3 tramos tiene una base más ancha, topes envolventes de alta seguridad y una articulación patentada Quick Safe que la convierte en la referencia en el mercado. Garantiza resistencia, versatilidad y seguridad a todos sus usuarios hasta una altura de trabajo de 8.59m. Cumple normativa EN 131 y el decreto francés 96-333.

Clase	Profesional
Uso / Frecuencia de uso	Ultra intensivo
Uso	Suelo plano / Ganancia de elevación
Material principal	Aluminio
Carga máxima (kg)	150
Garantía (años)	5
Norma	EN 131
Decreto	96-333
Reciclable hasta (%)	92



Espaciamento entre escalones de 280 mm



Escalón ultrarresistente gracias al engaste de doble expansión



Ganchos de bloqueo del tramo deslizable



2 ganchos del tramo superior se colocan en los escalones del tramo inferior



Extremos envolventes de alta seguridad



3er tramo inseparable para el modelo de 3x12 escalones



Base ensanchada para mayor estabilidad



3er tramo inseparable para el modelo de 3x12 escalones



Ganchos de bloqueo del tramo deslizable




Escalones 30x30 mm



Modelo presentado: 02443609

- El tramo aéreo se mantiene en el tramo intermedio mediante 2 rieles superiores y 2 ganchos inferiores que incluyen un bloqueo de seguridad
- Cincha extraíble para dejar el paso libre
- Ganchos de bloqueo del tramo deslizante

-  Edificio obras menores
-  Acabado decoración pintura
-  Estructura techumbre
-  Mantenimiento



Permite trabajar sobre suelos planos, escaleras y terrenos con desnivel

PLATINIUM TRANSFORMABLE DE 3 TRAMOS

Referencia		 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (mm)	 (kg)	
02443607	3x7	2,09	4,89	3,41	3	4,33	5,80	0,84	1,48	66	13,10	3178740187927
02443608	3x8	2,37	5,17	3,69	3,28	4,61	6,08	0,93	1,68	66	14,80	3178740187934
02443609	3x9	2,65	6,01	4,25	3,56	5,17	6,92	1,02	1,88	79,50	18,20	3178740187941
02443610	3x10	2,93	6,85	4,81	3,84	5,73	7,76	1,10	2,07	79,50	20	3178740187958
02443612	3x12	3,49	7,69	5,65	4,40	6,57	8,59	1,18	2,45	79,50	24,30	3178740187965

											
Número de peldaños / de escalones	Altura del producto plegado (m)	Altura del producto desplegado max. (m)	Altura del producto aéreo (m)	Altura de acceso min.(m)	Altura de acceso aéreo (m)	Altura de acceso max. (m)	Anchura del soporte en la base (m)	Distancia entre ejes (m)	Sección de los soportes (mm)	Peso (kg)	Gencod