

ÉCHELLE D'ACCÈS DALLE

L'ÉCHELLE SÉCURISÉE POUR ACCÉDER AUX CHANTIERS

L'échelle d'accès dalle a été conçue pour accéder en toute sécurité aux dalles supérieures de bâtiments en construction (balcons, étages...). Le portillon d'accès, les rampes et marches de 80 mm offrent un grand niveau de confort et de sécurité.

Classe	Professionnelle
Usage	Ultra intensif
Utilisation	Sol plat
Matériau	Aluminium
Charge maxi (kg)	150
Garantie (ans)	5
Recyclable jusqu'à (%)	92



Roues pour faciliter les déplacements



Marches antidérapantes 80 mm



Anneaux de grutage en série



Plate-forme d'accès confortable 0,5 x 0,5 m



Échelle adaptable en hauteur



Portillon de sécurité



Platine de fixation 10 mm (vis non fournies)





Modèle présenté : 02451208

- 3 modèles télescopiques disponibles pour s'adapter à tous les chantiers
- Permet d'accéder en toute sécurité à une dalle
- Fixation possible au sol ou à la dalle grâce à des platines spécifiques (diamètre 10 mm)
- 2 rampes pour faciliter et garantir la sécurité à la montée et à la descente
- Sécurité optimale grâce au portillon à fermeture automatique
- Portillon et plate-forme repliables pour minimiser l'espace de stockage et faciliter le transport
- Plate-forme d'accès confortable 0,5 x 0,5 m



Construction
Gros oeuvre



Tous droits réservés. Images non contractuelles.



ÉCHELLE D'ACCÈS DALLE

Référence		 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (kg)	
02451206	6+4	3,16	0,41	3,16	1,29	2	1,45	0,62	20,60	3178740233617
02451208	8+7	4,09	0,39	4,09	1,76	2,92	1,82	0,62	24,70	3178740233624
02451212	12+12	5,94	0,41	5,94	2,69	4,77	2,57	0,62	32,10	3178740233631

	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (kg)	
Nombre d'échelons / de marches	Hauteur d'accès maxi (m)	Epaisseur du produit (m)	Hauteur du produit déployé maxi (m)	Hauteur de montée mini (m)	Hauteur de montée maxi (m)	Empattement (m)	Largeur hors tout sans stabilisateurs (m)	Poids (kg)	Gencod

Retrouvez une sélection de pièces de rechange sur :
boutique.tubesca-comabi.com

boutique en ligne 

