

GRUBENLEITER

DIE LEITER DER NEUEN GENERATION FÜR DEN ZUGANG BIS AUF 4,75 M TIEFE


Diese Aluminium-Leiter ermöglicht den Abstieg in Baugruben von 1 bis 4,75 m. Die 80-mm-Tritte, die Zugangsrampen und Schwenkfüße und der Frontausstieg gewährleisten dem Benutzer perfekte Sicherheit. Diese Leiter ist dank ihres Teleskopsystems, der verstellbaren Füße, der Kranösen und der Laufrollen im Jahr 2021 besonders praktisch geworden.



- Sicherheit: ein Durchgang auf Höhe der Bühne für einen leichteren Zugang. 2 Rampen, die ein sicheres Auf- und Absteigen gewährleisten.
- Praktisch: eine klappbare Arbeitsbühne, um den Stauraum zu minimieren und den Transport zu vereinfachen. 2 Räder vereinfachen den Transport des Produkts.
- Modularität: unsere Teleskopmodelle passen sich allen Baustellen an (Fundamente, Baugruben, usw.).

Caractéristiques produit

Gebrauch	Ultra intensiv
Utilisation	Ebener Boden und Höhenunterschiede
Max. Zugangs// / Arbeitshöhe (m)	4,75
Material	Aluminium
Belastung max. (kg)	150
Garantie (Jahre)	5



Rutschfeste Stufen,
Breite 80 mm.



Rutschfeste
Schwenkfüß passen
sich
an alle Situationen an.



Räder für ein
leichteres Versetzen



Kranösen als
Serienausstattung



Teleskopfüße auf
Bodenebene

Ref.	Anzahl Tritte/ Sprossen	Gewicht (kg)	Breite mit eingefahre- nen Stabilisatoren (m)	Breite (ohne Stabili- satoren)	Zugangshöhe min. (m)	Zugangs-/Arbeit- shöhe max. (m)	Gencod
02451306	6+4	212	0,62	0,69	1	1,95	3178740233648
02451308	8+7	25,2	0,62	0,69	1,45	2,85	3178740233655
02451312	12+12	32,6	0,62	0,69	2,4	4,75	3178740233662