

FEUERWEHR-SEILAUZUGLEITER MIT 2 LEITERABSCHNITTEN

LEISTUNG FÜR BERGUNGSARBEITEN

2-teilige, speziell für den Bedarf der Feuerwehrleute entwickelte Seilzugleiter. Sie ist ganz aus Aluminium und sie besonders leicht, was Transport und Aufstellung erheblich erleichtert.

Nutzung / Nutzungsfrequenz	Ultra intensiv
Nutzung	Flacher Boden
Hauptmaterial	Aluminium
Maximale Traglast (kg)	200
Garantie (Jahre)	5
Norm	EN 1147 / NIT 331
Wiederverwertbar bis (%)	90

Die Norm für diese Modelle ist sehr spezifisch. Sie wird durch einen technischen Hinweis zu dieser Verwendung ergänzt. Ihre Verwendung im Bauwesen oder Wartungsbereich ist verboten.



Vorgestelltes Modell: 02632017



- Widerstandsfähigkeit, Sicherheit und Komfort, die ihresgleichen noch suchen
- Intuitive und automatische Ausrichtung der Leiterelemente
- Für ebenen Boden und Treppenhäuser gleichermaßen geeignet
- Rollen Ø 100 mm serienmäßig



Hilfe
Rettung

Alle Rechte vorbehalten, nicht vertragsgebundene Bilder.

FEUERWEHR-SEILAUZUGLEITER MIT 2 LEITERABSCHNITTEN

Referenz		 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (mm)	 (kg)	
02632012 	2x12	3,54	6,06	4,43	6,95	0,44	76	17	3178740031237
02632017 	2x17	4,94	8,88	5,83	9,47	0,46	101	32	3178740031244

 Referenz auf Anfrage

								
Anzahl der Sprossen / Stufen	Höhe des zusammengeklappten Produkts (m)	Max. Höhe des aufgeklappten Produkts (m)	Min. Zugangshöhe (m)	Max. Zugangshöhe (m)	Breite über alles (ohne Stabilisator) (m)	Querschnitt der Holme (mm)	Gewicht (kg)	Gencod