





FICHE DE CONTRÔLE ECHAFAUDAGE NEOLIUM LINE

Référence : 0292XXXX



Date de vérification :	Site :	Date ¹ : De gravage :
Nom du vérificateur :	Adresse :	



Effectuer un contrôle visuel avant chaque utilisation
Effectuer un contrôle formalisé tous les 6 mois dans la fiche de vérification
Avant tout contrôle, isoler le produit et le mettre en sécurité

CONFORMITÉ

Contrôle général du produit :

Contrôler visuellement l'état général du produit.

OUI NON

Contrôler l'absence de profils et/ou composants endommagés (choc, perforation, ...)

☐ ☐

Vérifier que toutes les fixations (vis, rivets) sont correctement serrées ou en place.

☐ ☐

Contrôler visuellement les sertissages (assemblage montant-échelons) et que les échelons ne tournent pas.

☐ ☐

Vérifier que l'échafaudage ne se déhanché pas.

☐ ☐

Vérifier la présence, la fixation et l'état des planchers bac.

☐ ☐

Vérifier la présence, la fixation et le bon fonctionnement des crochets + anti-soulèvement des planchers bac.

☐ ☐

Vérifier la présence, la fixation et le bon fonctionnement des verrouillages des lisses et diagonale.

☐ ☐

Vérifier la présence, la fixation et le bon fonctionnement des verrouillages des diagonales du garde-corps.

☐ ☐

Vérifier la présence, la fixation et le bon fonctionnement des stabilisateurs.

☐ ☐

Vérifier la présence et l'état des verrouillage des échelles.

☐ ☐

Vérifier la présence, la fixation et l'état des roues de déplacement et le bon fonctionnement des freins.

☐ ☐

Vérifier la présence et le bon état des embouts et sabots.

☐ ☐

Vérifier la présence des étiquettes.

☐ ☐

Conclusion produit : apte ☐ à réparer ☐ à réformer ☐

Pour les pièces détachées, se référer à la fiche SAV disponible en ligne dans l'onglet "Centre de documentation" [catégorie Vues éclatées SAV] : <https://www.tubescal-comabi.com/fr/centre-de-documentation>

Date prochaine vérification :

** Les réparations doivent être faites par une personne compétente. Le produit doit être vérifié après réparation.

