

NEOLIUM 200 BOX


GESCHWEISSTES ALUMINIUM FÜR HÖCHSTE LEISTUNG



- ▶ Monoblockgeländer mit Diagonalverstrebung
- ▶ Struktur aus verschweißtem Aluminium, 50 mm-Holme und Sprossen
- ▶ Einlegeböden Plattform
- ▶ Räder Ø200 mm mit Hochleistungsbremse und Millimeterjustierung
- ▶ Integrierter Höhenversatz

Caractéristiques produit

Gebrauch	Ultra intensiv
Utilisation	Ebener Boden und Höhenunterschiede
Max. Zugangs// / Arbeitshöhe (m)	14
Material	Aluminium
Belastung max. (kg/m²)	200
Garantie (Jahre)	5
Normen	EN 1004
Verordnung	2004/924



Bordbretter 150 mm schnell montier- und demontierbar, aus Aluminium



Monoblockgeländer mit Diagonalverstrebung



Orientierbare rutschfeste Stabilisatorenplatte



Räder Ø200 mm mit Verriegelung, verstellbar alle 12,5 mm über eine Gesamtlänge von



NF-zertifiziertes Produkt: Zertifizierungsstelle: AFNOR Certification, 11, rue Francis de Pressensé, F-93571 La Plaine Saint Denis Cedex. Zertifizierungsreferenz: NF-Standortausrüstung (NF096), verfügbar unter www.marque-nf.com. Das NF-Zeichen bescheinigt die Einhaltung der Norm EN 1004-1 und der Norm NF096.

Ref.	H außer alles (m)	H Boden/ Plattform (m)	Anzahl Böden	Gewicht (kg)	Länge mit eingefahrenen Stabilisatoren	Länge mit ausgefahrenen Stabilisatoren	Breite mit eingefahrenen Stabilisatoren	Breite mit ausgefahrenen Stabilisatoren	Zugangs-/ Arbeitshöhe max. (m)	Gencod
02921502	3,13	2	1	108	0,92	3,42	2,26	4,66	4	3534740165813
02921504	5,13	4	2	158	0,92	3,42	2,26	4,66	6	3534740165820
02921506	7,13	6	3	209	0,92	3,42	2,26	4,66	8	3534740165837
02921508	9,13	8	4	277	0,92	4,71	2,26	5,9	10	3534740165844
02921510	11,13	10	5	327	0,92	4,71	2,26	5,9	12	3534740165851
02921512	13,13	12	6	379	0,92	4,71	2,26	5,9	14	3534740165868