



FICHE DE CONTRÔLE ECHAFAUDAGE NEOLIUM LINE

Référence : 0292XXXX



Date de vérification :	Site :	Date ¹ :
Nom du vérificateur :	Adresse :	

	Effectuer un contrôle visuel avant chaque utilisation Effectuer un contrôle formalisé tous les 6 mois dans la fiche de vérification Avant tout contrôle, isoler le produit et le mettre en sécurité	CONFORMITÉ	
	Contrôle général du produit : Contrôler visuellement l'état général du produit.	OUI	NON
	Contrôler l'absence de profils et/ou composants endommagés (choc, perforation, ...)	☐	☐
	Vérifier que toutes les fixations (vis, rivets) sont correctement serrées ou en place.	☐	☐
	Contrôler visuellement les sertissages (assemblage montant-échelons) et que les échelons ne tournent pas.	☐	☐
	Vérifier que l'échafaudage ne se déhanche pas.	☐	☐
	Vérifier la présence, la fixation et l'état des plateformes, des plinthes et des longerons.	☐	☐
	Vérifier la présence, la fixation et le bon fonctionnement des crochets + anti-soulèvement de la plateforme.	☐	☐
	Vérifier la présence, la fixation et le bon fonctionnement des verrouillages et des lisses et sous lisses.	☐	☐
	Vérifier la présence et la fixation des diagonales.	☐	☐
	Vérifier la présence, la fixation et le bon fonctionnement des stabilisateurs.	☐	☐
	Vérifier la présence et l'état des verrouillage des échelles.	☐	☐
	Vérifier la présence, la fixation et l'état des roues de déplacement et le bon fonctionnement des freins.	☐	☐
	Vérifier la présence et le bon état des embouts et sabots.	☐	☐
Vérifier la présence des étiquettes.	☐	☐	
Conclusion produit : apte ☐ à réparer ☐ à réformer ☐			
Pour les pièces détachées, se référer à la fiche SAV disponible en ligne dans l'onglet "Centre de documentation" [catégorie Vues éclatées SAV] : https://www.tubescal-comabi.com/fr/centre-de-documentation			
Date prochaine vérification :			

** Les réparations doivent être faites par une personne compétente. Le produit doit être vérifié après réparation.



NEOLIUM
200/250/300/400/500
NF EN 1005 - 80x120x1000 H2
CLASSE DE CHARGE : 200 kg/m²
HAUTEUR MAX DE MONTAGE : 6m
RESPECTER STRICTEMENT LES INSTRUCTIONS
DE MONTAGE ET D'UTILISATION